

不干胶标签报价 日鑫条码 不干胶标签

产品名称	不干胶标签报价 日鑫条码 不干胶标签
公司名称	东莞市日鑫计算机条码有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼
联系电话	13543735679

产品详情

印刷标签工艺路线内容的制定包括有以下几点：

- 1、先烫金还是后烫金
- 2、上光还是覆膜
- 3、实地印刷还是加网印刷
- 4、自动贴标还是手工贴标
- 5、独立印刷还是混合印刷
- 6、大版面印刷还是小版面印刷
- 7、半包调印刷还是色块、线条印刷
- 8、双面标签是背面印刷还是单面印刷
- 9、标签是一次印刷完成还是两次印刷
- 10、大版面模切还是小版面模切
- 11、自动排废还是手工排废
- 12、是在标签上空白处打印还是在油墨层上打印

简单概述一下不干胶印刷的检查步骤：

- 1、检查不干胶材料是否有毛边：卷筒不干胶材料边缘光洁、无损坏，是确保不干胶标签印刷质量的基础，所以，印刷加工前一定要仔细检查卷筒不干胶材料的分切边缘是否有毛边，是否因储运不当而出现了破损，并且要将卷筒不干胶材料卷下几圈，仔细检查其分切边缘。
- 2、检查不干胶材料上是否有裂纹：不干胶材料在分切时，如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利，不干胶标签，都会在不干胶材料的面纸或底纸上出现裂纹，裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。
- 3、检查不干胶材料边缘是否粘连，底纸是否漏涂硅：不干胶材料边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油，在印刷加工过程中均会引起排废时面纸断裂，不能正常生产。所以，不干胶标签厂家，印刷前先要取一段长一米左右的不干胶材料，用手剥开，看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。此外要注意，剥离重量轻的面纸比剥离重量重的面纸所用的力要大，不干胶标签报价，面纸越轻，剥离时手感越紧。
- 4、检查卷筒不干胶材料分切端面是否平直、复卷松紧是否一致：如果卷筒不干胶材料的分切端面不齐，不仅会影响印刷时的套准，而且会因模切位置发生变化而发生排废困难；复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化，张力不均同样会造成印刷质量问题。
- 5、不同类型的不干胶标签在使用之前，测试胶粘剂的类型是很重要的，看看这种胶粘剂是属于不干胶，热封胶还是涂胶水纸。有些胶粘剂会与特定物质发生化学反应。

.防伪不干胶标签印刷-防伪标签丝印防伪主要是指为涂层部分和局部进行防伪。

2.丝印防伪建议涂层部分尽量不要上复膜，因为复膜成本高而且不好切磨，上光油是较好的办法。

3.防伪不干胶标签印刷在制作不干胶标签的时候尽量不要整体上光油，部分上就可以了。

4.丝印网版目数的粗细程度影响这涂层的厚度，而稀释剂的浓淡程度影响着涂层的美观。

5.防伪不干胶标签印刷的丝印防伪技术在滴水防伪上就使用水性的网板，其他的一般都是使用油性。

6.采用的丝印防伪的网板目数一般为250-350目，理论来说丝印网板的目数越大，效果就越浓，不干胶标签制作，而且涂层就越厚。

7.丝印防伪在实际的使用当中发现，油墨越浓丝印的图案就越细致，如果稀释不够，也可能会起壳。

8.丝印防伪与排版和设计有关，排版空间越大丝印时位置越好调整；丝印同时也与天气有关，太潮湿或温度太高都会影响丝印的效果。一般温度高时要放慢干水或者特慢的783，温度低时要加快干水。

9.丝印防伪要注意客户的单个标的要求及打码有一定的关系，如果涂层上印字的涂层薄点也没有关系；如果涂层上不印字的则涂层要厚点；另外就是打码时字体尽量清晰笔画却要尽量细点。

10.防伪不干胶标签印刷丝印与标签摆放的顺序有关系：有序列号的和无序列号的要注意区分摆放。

11.防伪不干胶标签印刷-丝印要注意材料的问题，不同材料有不同油墨和做法。

不干胶标签报价-日鑫条码(在线咨询)-不干胶标签由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。“不干胶标签,条码纸,特殊标签”就选东莞市日鑫计算机条码有限公司(www.tm147.com),公司位于:东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼,多年来,日鑫条码坚持为客户提供好的服务,联系人:林玉明。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。日鑫条码期待成为您的长期合作伙伴!