

内墙涂料 厦门素洛工贸 涂料

产品名称	内墙涂料 厦门素洛工贸 涂料
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

产品详情

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。

人性化：环氧地坪不光是用料清楚，货真价实，业主与施工者相互之间的信任更容易建立起来，施工工艺虽然要求非常严格，工序清晰，但又非常简单，产品设计的时候就充分体现了为用户著想的施工方案，非常人性化。环氧地坪产品达到了工业和艺术的完美结郃，美观、耐磨、防水、防腐特性远超木地板。环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果大大胜於瓷砖、大理石，涂料，铺装简便、脩补、重涂性能是其他所有地板、地坪都不及的，内墙涂料，相信一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的环氧地坪时代已经来临了。

厦门素洛工贸有限公司主营：隔热材料、保温材料、节能涂料、别墅隔热、防水涂料、保温涂料、隔热涂料、油漆涂料、金属防锈漆、外墙保温、内墙保温、外墙隔热、外墙涂料、艺术涂料，更拥有自己的品牌“洛夫特”。洛夫特为杰作而生。

地坪漆施工需注意的问题

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，水性涂料，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，粉末涂料，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。

- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

厦门素洛工贸有限公司主营：隔热材料、保温材料、节能涂料、别墅隔热、防水涂料、保温涂料、隔热涂料、油漆涂料、金属防锈漆、外墙保温、内墙保温、外墙隔热、外墙涂料、艺术涂料，更拥有自己的品牌“洛夫特”。洛夫特为杰作而生。

油漆英文名：paint or coating。油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的：涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。

内墙涂料-厦门素洛工贸-涂料由厦门素洛工贸有限公司提供。内墙涂料-厦门素洛工贸-涂料是厦门素洛工贸有限公司（soloft.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。