

兄弟门业 防火门工程 金华防火门

产品名称	兄弟门业 防火门工程 金华防火门
公司名称	临朐兄弟金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐江北铝材城东镇路南首A-5号
联系电话	13791621555

产品详情

防火玻璃门其整体性能重点突出完整性、隔热性、耐辐射照度均满足3小时，可以作为防火分区的防火玻璃门。1. 门扇在80°-135°之间可连续调节开启角度，具有隐藏式关闭顺序器，门关闭次序可靠（双扇门用），2. 与消防报警系统并网，平时无源，火灾时受控释放（D.C.24V），在闭门器或地弹簧力作用下，防火门能自行关闭，并同时切断电源、反馈信号，起到防火分隔的作用，也可以实现烟感触发，可连接烟感器数量：2个。3. 整体安装在门框与门扇上方，采用专利技术，实现在90~180度之间的任意位置定位。电源输入：单独使用：AC220V；与消防系统联网：DC24V，功耗：5W。4. 自主知识产权，拥有多项专利保护，防火门材料，十余年稳定研发生产并通过国家鉴定，多次获得用户好评。5. 产品质量优异，经过多次改进，已非常稳定。6. 门框槽口宽度：2000mm；单扇门扇重量：85kg。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

防火玻璃（英文名：Anti-fireGlass，又名Fire-resistanglass），其在防火时的作用主要是控制火势的蔓延或隔烟，是一种措施型的防火材料，其防火的效果以耐火性能进行评价。防火玻璃的分类（按耐火性能划分）防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性和隔热性的，按耐火性能等级分为三类：A类同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。包括复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃两种。适用范围：建筑物房间、走廊、通道的防火门窗及防火分区和重要部位防火。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

在使用防火玻璃门需要注意的事项：

一些单位为了使用上的方便将常闭防火玻璃门长期处于开启状态

(尤其是商场等公共活动场所使用疏散通道频繁的建筑)；

有的公共娱乐场所考虑到装修效果，为了追求整体上的统一和美观在公安消防机构验收后，立刻拆掉或换作普通门；

有的医院为方便重症患者，防火门工程，在突出门槛处设置缓冲支架，使得防火门不严；

一些人在搬运大件物品受阻时，使劲开启防火，金华防火门，使常闭防火门闭门器超越极限，轻则造成常闭防

火门闭门器损坏，防火门材质，致使防火“不能正常回位，重则导致防火门门框和门板破坏，使其失去应有的隔烟、阻

火的作用，完全丧失了其应有的功能，根本无法保障人员的安全疏散之需要。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

兄弟门业(图)-防火门工程-金华防火门由临朐兄弟金属制品有限公司提供。临朐兄弟金属制品有限公司(www.xdxzm.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兄弟门业——您可信赖的朋友，公司地址：山东临朐江北铝材城东镇路南首A-5号，联系人：陈经理。同时本公司(www.xiongdidoor.com)还是专业从事山东防火玻璃门批发，防火玻璃门图片，防火玻璃门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。