

视频会议 融洽通信 高清视频会议

产品名称	视频会议 融洽通信 高清视频会议
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

会议口令

可以设置会议口令，进入会议时需要输入会议的口令，视频会议，不知道口令的与会者无法参加会议。

与会者列表控制高清视频会议

召开的会议前严格定义与会者。在会议开始前确定参加会议的会场，非定义的与会者不加入到MCU的与会者列表内，该会场就不可能加入会议。

拨入拨出设置

会议管理人员可以设定与会者由MCU呼叫（拨出）还是与会者主动拨叫MCU（拨入）的方式参加会议。当终端被设为拨出方式时，与会者无法拨叫MCU，不允许加入会议。

固定数据端口穿越防火墙视频会议

终端和MCU均支持NAT，可以方便的将设备配置到防火墙内，且轻松实现内、外网的互通。终端和MCU的IP板卡可以针对防火墙而专门设置其音视频传输的号码范围，在防火墙中打开以上设置的端口，这样既解决了视频的通讯，也保障了网络的安全有效。这种方式只需要针对防火墙打开十几个端口就可以轻松的穿透。这种方式是目前视频会议领域最简单、最实用，也是具备最多成功案例的防火墙解决方案。

统能够满足高清全系统双向视频会议系统的要求，实现视频会议、电话会议、远程招聘、远程培训等。该系统应该是一套能让用户使用起来感觉省心、放心、安心的系统，这就要求整个视频会议系统具有良好的高清会议效果、可靠的质量保证、方便的系统管理和满意的售后服务。

高清视频会议系统是架构在一个完善的、高性能的TCP/IP网络基础之上的，中心会场和各分会场共20个

会议点，高清下属高清下属分公司通过专线接入高清中心网络中心作为视频会议专用链路，带宽为2M。

1.1 会议室的环境

会议室内的温度、湿度应适宜，通常考虑为15~25 的室温，60%~80%湿度较合理。视频会议室内摆放有视频会议设备，这些设备对温度、湿度都有较高的要求，保持室内的合适温度、合适湿度是保证视频会议系统可靠稳定运行的基本条件。为保证室内的合适温度、合适湿度，软件视频会议，会议室内可安装空调系统，以达到加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能。会议室要求空气新鲜，每人每时换气量不小于18m³。会议室的环境噪声级要求为40dB(A)，视频会议系统方案，以形成良好的开会环境。若室内噪声大，如空调机的噪声过大，高清视频会议，就会大大影响音频系统的性能，其它会场就难听清该会场的发言，更严重的是，当多点会议采用“语音控制模式”时，MCU将会发生持续切换到该会场的现象。高清视频会议

视频会议-融洽通信-高清视频会议由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com）是一家专业从事“电话交换机,录音设备,短信营销,呼叫中心,视频会议,微信营销”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“融洽,申瓯,亿联,宝利通,小鱼视频,华亨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使融洽通信在广电、电信设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！