

人防门配件生产厂家 赣州人防门配件 亚德空调深受信赖

产品名称	人防门配件生产厂家 赣州人防门配件 亚德空调深受信赖
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

人防密闭接线盒的六大技术要点：

- 1、密闭填料可根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚醋1酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。
- 2、平时不封堵，在战时转换期内进行封堵。
- 3、核4级、核4B级、核5级、常5级人防工程的电气管线采用明管敷设时，在受冲击波方向(防护密闭门或临战封堵外侧)应设置抗力片防护。
- 4、核6级、核6B级、常6级人防工程的电气管线不需设置抗力片。
- 5、在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向，人防门配件生产厂家，接线盒应采用防护盖板，人防门配件怎么样，盖板厚度应为 3mm的热镀锌钢板。
- 6、接线盒应选用热镀锌钢板，产品规格为180*150*120，厚度 3mm。

涡轮减速器

减速器主要由传动零件(齿轮或蜗杆)、轴、轴承、箱体及其附件所组成。其基本结构有三大部分：

1、齿轮、轴及轴承组合

小齿轮与轴制成一体，称齿轮轴，这种结构用于齿轮直径与轴的直径相关不大的情况下，如果轴的直径为 d ，齿轮齿根圆的直径为 d_f ，则当 $d_f - d \leq 6 \sim 7mn$ 时，应采用这种结构。而当 $d_f - d > 6 \sim 7mn$ 时，采用齿轮与轴分开为两个零件的结构，如低速轴与大齿轮。此时齿轮与轴的周向固定平键联接，轴上零件利用轴

肩、轴套和轴承盖作轴向固定。两轴均采用了深沟球轴承。这种组合，用于承受径向载荷和不大的轴向载荷的情况。当轴向载荷较大时，应采用角接触球轴承、圆锥滚子轴承或深沟球轴承与推力轴承的组合结构。轴承是利用齿轮旋转时溅起的稀油，进行润滑。箱座中油池的润滑油，被旋转的齿轮溅起飞溅到箱盖的内壁上，沿内壁流到分箱面坡口后，通过导油槽流入轴承。当浸油齿轮圆周速度 2m/s 时，应采用润滑脂润滑轴承，为避免可能溅起的稀油冲掉润滑脂，赣州人防门配件，可采用挡油环将其分开。为防止润滑油流失和外界灰尘进入箱内，在轴承端盖和外伸轴之间装有密封元件。

2、箱体

箱体是减速器的重要组成部分。它是传动零件的基座，应具有足够的强度和刚度。

箱体通常用灰铸铁制造，对于重载或有冲击载荷的减速器也可以采用铸钢箱体。单体生产的减速器，为了简化工艺、降低成本，可采用钢板焊接的箱体。

灰铸铁具有很好的铸造性能和减振性能。为了便于轴系部件的安装和拆卸，箱体制成沿轴心线水平剖分式。上箱盖和下箱体用螺栓联接成一体。轴承座的联接螺栓应尽量靠近轴承座孔，而轴承座旁的凸台，应具有足够的承托面，以便放置联接螺栓，并保证旋紧螺栓时需要的扳手空间。为保证箱体具有足够的刚度，在轴承孔附近加支撑肋。为保证减速器安置在基础上的稳定性并尽可能减少箱体底座平面的机械加工面积，箱体底座一般不采用完整的平面。

50减速机在符合按国家标准GB10085-88圆柱蜗轮蜗杆参数基础之上，吸取国内外先进科技，独具新颖一格的"方箱型"外形结构，人防门配件价格，箱体外形美观，以优质合金压铸而成，具有以下优势性能：

- 1、机械结构紧凑、体积外形轻巧、小型高；
- 2、热交换性能好，散热好；
- 3、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修；
- 4、运行平稳、噪音小，经久耐用；
- 5、适用性强、安全可靠性大。

目前已广泛应用于各类行业生产工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评，是目前现代工业装备实现大扭矩，大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最选择。折叠

人防门配件生产厂家-赣州人防门配件-亚德空调深受信赖(查看)由德州亚德空调设备有限公司提供。人防门配件生产厂家-赣州人防门配件-亚德空调深受信赖(查看)是德州亚德空调设备有限公司(www.dzyade.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。