

# 铺贴透水砖 金昌透水砖 库里南建筑

产品名称	铺贴透水砖 金昌透水砖 库里南建筑
公司名称	陕西库里南建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路长信工业园8-2-15号
联系电话	15594253444

## 产品详情

铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，透水砖生产厂，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

垫层的铺设：铺设60mm厚的中砂

基层的铺设：铺设压实的级配碎石200mm厚，金昌透水砖，（粒径5-60mm）压实系数达93%以上。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为透水砖，在铺设时，应根据设计图案铺设透水砖，铺设时应轻轻平放，城市透水砖，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。

接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。

## 透水砖

目前在我们的城市中，人行道、步行街、休闲广场等地的地面，大部分采用普通防滑方砖、彩色水泥方砖或广场砖等铺装，在雨天时，上述路段的地面降水绝大部分汇入雨水口、雨水支线，再通过城市排水系统排到市外水系中。由于人行道、步行街、休闲广场等地的渗水性能很差，一方面导致土壤中的地下

水难以及时补偿，另一方面使城市雨水管网排水压力增大，部分地区大雨后的排水能力明显不足，如果暴雨的持续时间很长，有些路段由于严重积水而形成水患，甚至阻断交通。这种铺装方式在晴天时又大量蒸发水分，增加太阳辐射的反射强度，导致地表温度很高，铺贴透水砖，使市区气温明显高于外围郊区，就像突出海面的岛屿，人们形象地称之为“热岛效应”，严重的影响着市区人们的生活。

## 透水砖

生态砂基透水砖，是通过“破坏水的表面张力”的透水原理，有效解决传统透水材料通过孔隙透水易被灰尘堵塞及“透水与强度”、“透水与保水”相矛盾的技术难题，常温下免烧成型，以沙漠中堆积沙为原料生产出的一种新型生态环保材料。其水渗透原理和成型方法被建设部科技司评审为国内首创，并成功运用于“鸟巢”、水立方、上海世博会中国馆、中海办公区、国庆六十周年长安街改造等国家重点工程。

铺贴透水砖-金昌透水砖-库里南建筑由陕西库里南建筑工程有限公司提供。陕西库里南建筑工程有限公司(xianshuiniwa.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！