

时代之峰TIME5330里氏硬度计

产品名称	时代之峰TIME5330里氏硬度计
公司名称	天津时代科仪科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	TIME:160-960HLD
公司地址	南开区宜宾道9号207室
联系电话	13820779534 15522297106

产品详情

本仪器是一种以里氏硬度试验为理论依据，采用数字化冲击装置，兼容国内/国外转换表，数字显示硬度值，体积小、重量轻、测试简单，具有携带方便、检验效率高、对试验表面损伤轻微等优点。本仪器可在保证产品质量，进行金属材料失效分析等方面发挥重要作用。用于测定金属材料硬度的计量检测仪器，可用于硬度范围很宽的金属材料试验，特别适用于测定大型的、重型的、不宜拆卸的、空间狭小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。1、采用4.3英寸宽屏AMOLED显示器，480×272(WQVGA)图形点阵，24位真彩色，字体及图形美观，信息丰富、清晰。2、内置锂离子充电电池及充电控制电路，无记忆效应，充电方便，寿命长。3、全中文显示，菜单/快捷键双模式操作，常用功能快速设置，操作更加简单方便。4、带有RS232和USB接口，多种通讯方式适应不同用户的个性需求。5、具有自动识别常用冲击方向功能(G型冲击装置除外)。6、采用数字化冲击装置，可配备所有7种探头，探头类型自动识别，更换时不需重新校准。7、大容量存储器，可存储2000组单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

技术参数

测量范围

170~960HLD

示值误差和示值重复性

示值误差： $\pm 6\text{HLD}$ ($790 \pm 40\text{HLD}$ 时) 重复性误差： 6HLD ($790 \pm 40\text{HLD}$ 时)

测量方向

360。

显示

2.5英寸TFT液晶显示器，240320图形点阵，262K彩色

硬度制

HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS

显示

采用4.3英寸宽屏AMOLED显示器，480×272(WQVGA)图形点阵，24位真彩色

数据存储

2000组测量数据，包含相关测量信息

上下限设置范围

同测量范围

工作电压

3.7V

充电时间

约6小时

充电电源

12V/500mA

可持续工作时间

约20小时

通讯接口标准

USB2.0

标配

主机、D型数字化冲击装置、标准里氏硬度块、小支承环、充电器

可选附件

其它数字化冲击装置、各种异型支承环、上位机软件