

# 全新ZQ3040\*13单柱实用摇臂钻

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 全新ZQ3040*13单柱实用摇臂钻            |
| 公司名称 | 刘统喜（个人会员）                     |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 类型:摇臂钻床<br>品牌:海川<br>型号:ZQ3040 |
| 公司地址 | 中国 山东 滕州市 滕州市经济开发区            |
| 联系电话 | 86 0632 2526676 13563278891   |

## 产品详情

|        |                      |        |                 |
|--------|----------------------|--------|-----------------|
| 类型     | 摇臂钻床                 | 品牌     | 海川              |
| 型号     | ZQ3040               | 主电机功率  | 2.2 ( kw )      |
| 外形尺寸   | 1800*810*2400 ( mm ) | 轴数量    | 单轴              |
| 钻孔直径范围 | 40 ( mm )            | 主轴转速范围 | 75-1220 ( rpm ) |
| 主轴孔锥度  | 4                    | 控制形式   | 人工              |
| 适用行业   | 通用                   | 布局形式   | 立式              |
| 适用范围   | 通用                   | 作用对象材质 | 金属              |
| 产品类型   | 全新                   | 是否库存   | 否               |

主要功能与特点:外观造型美观大方,总体布局匀称协调.采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。导轨经超高频淬火。摇臂自动升降,生产效率高。结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。

主要技术参数 zq3040\*13

最大钻孔直径(mm)40

主轴中心至立轴母线(mm) 1500-360

主轴端面至底座工作面(mm) 1300-260

主轴行程(mm) 220

主轴圆锥孔 4

主轴转速6级(r/min)75,130,240,380,660,1220

主轴进给量(mm/r) 0.10,0.16,0.25

主轴允许最大进给抗力(n) 5300

摇臂升降速度(m/min)1.3

摇臂回转角度(。) 360

主机外型尺寸(mm) 1800\*810\*2400

升降电机功率(kw) 0.75

主电机功率(kw) 2.2