

# 快装液体涡轮流量计 润捷涡轮仪表

产品名称	快装液体涡轮流量计 润捷涡轮仪表
公司名称	天津润捷涡轮仪表有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:润捷涡轮仪表 型号:LWGY-40 类型:液体快装涡轮流量计
公司地址	北辰区宜兴埠镇红旗路东八排四号
联系电话	022-86313650 13920093558

## 产品详情

品牌	润捷涡轮仪表	型号	LWGY-40
类型	液体快装涡轮流量计	测量范围	2-20 ( m3/h )
精度等级	1.0	公称口径	40 ( mm )
适用介质	水, 油等液体介质	工作压力	1.0 ( MPa )
工作温度	-20~+120 ( )		

lwgy		说明			
6类 型	lwgy				基本型, +5-24dcv供电,
	lwgy-a				4~20ma两线制电流输出, 远传变送型
	lwgy-b				电池供电现场显示型
	lwgy-c				现场显示/4~20ma两线制电流输出
公 称 通 径	4				4mm, 普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
	6				6mm, 普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
	10				10mm, 普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
	15				15mm, 普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
	20				20mm, 普通涡轮流量范围0.8-8m3/h
	25				25mm, 普通涡轮流量范围1~10m3/h

	32				32mm , 普通涡轮流量范围1.6-16m <sup>3</sup> /h
	40				40mm , 普通涡轮流量范围2~20m <sup>3</sup> /h
	50				50mm , 普通涡轮流量范围4~40m <sup>3</sup> /h
	65				65mm , 普通涡轮流量范围8-80m <sup>3</sup> /h
	80				80mm , 普通涡轮流量范围10~100m <sup>3</sup> /h
	100				100mm , 普通涡轮流量范围20~200m <sup>3</sup> /h
	125				125mm , 普通涡轮流量范围25-250m <sup>3</sup> /h
	150				150mm , 普通涡轮流量范围30~300m <sup>3</sup> /h
	200				200mm , 普通涡轮流量范围80~800m <sup>3</sup> /h
防 爆					无标记 , 为非防爆型
	b				防爆型
					精度1级