

涡轮流量传感器（法兰连接）

产品名称	涡轮流量传感器（法兰连接）
公司名称	天津润捷涡轮仪表有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:润捷涡轮仪表 型号:LWGY-10~100 种类:流量
公司地址	北辰区宜兴埠镇红旗路东八排四号
联系电话	022-86313650 13920093558

产品详情

品牌	润捷涡轮仪表	型号	LWGY-10~100
种类	流量	材料	不锈钢
制作工艺	不锈钢	输出信号	无输出信号

						说明
类 型	lwgy					基本型，5-24dvcv供电，
	lwgya					4~20ma两线制电流输出，远传变送型
	lwgyb					电池供电现场显示型
	lwgyc					现场显示/4~20ma 两线制电流输出
公 称 通 径	4					4mm，普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
	6					6mm，普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
	10					10mm，普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
	15					15mm，普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h
	25					25mm，普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h
	40					40mm，普通涡轮流量范围2~20m3/h

				宽量程涡轮为1~20m ³ /h
	50			50mm，普通涡轮流量范围4~40m ³ /h宽量程涡轮为2~40m ³ /h
	80			80mm，普通涡轮流量范围10~100m ³ /h 宽量程涡轮为5~100m ³ /h
	100			100mm，普通涡轮流量范围20~200m ³ /h 宽量程涡轮为10~200m ³ /h
	150			150mm，普通涡轮流量范围30~300m ³ /h 宽量程涡轮为15~300m ³ /h
	200			200mm，普通涡轮流量范围80~800m ³ /h 宽量程涡轮为40~800m ³ /h
防 爆				无标记，为非防爆型
		b		防爆型
精度 等级			a	精度0.5级
			b	精度1级
涡轮 类型			a	宽量程涡轮
			b	普通涡轮