

## 造影剂保温箱

产品名称	造影剂保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联造影剂保温箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

造影剂保温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联造影剂保温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司是一家集制造、销售为一体的技术型企业，从事低温冷藏领域和医用恒温加温设备的制造\*\*，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方面具有丰富经验的高素质设计人员的制造队伍，打造出一系列高性能，高品质的精工产品，深受广大客户的赞誉和好评。

福意联公司自成立以来坚决以精美的造影剂保温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，\*门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动。

## 造影剂保温箱推荐参数：

### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

### 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

造影剂保温箱特点：\*门锁设计，防止随意开启；全方位故障\*\*、温低报警；传感故障报警、断电报警等（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）。精度温度传感

器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化具有\*锁功能，防止温度原有值设定的改变。使用新材料密封条设计，保温效果好。前沿的制冷科技：采用拥有自主的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术；采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到优良的保温效果；超厚保温层，保温效果好；优良优良压缩机；优良风扇电机。控制技术：精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2 ——48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放\*。

造影剂保温箱福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

目的探讨彩色监视器在CT增强扫描检查造影剂外渗观察中的应用价值与护理措施。方法进行CT增强扫描患者共12588例，将患者按时间先后分为观察组和对照组，观察组6603例，静脉注射造影剂过程中采用监视器观察造影剂渗漏情况，对照组5985例，采用隔室目测法观察，比较两组造影剂皮下外渗发生情况及严重程度。结果观察组轻度外渗23例，重度1例；对照组轻度外渗35例，重度外渗12例。两组患者部渗漏发生情况及其严重程度比较差异均有统计学意义（ $P<0.05$ ）。结论应用彩色监视器能有效减少造影剂渗漏的发生及减轻渗漏的严重程度。