

# 消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L

产品名称	消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SCBA105L 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L采用轻型碳纤维瓶，强度好、重量轻、安全可靠、使用寿命都在15年左右；呼吸器选用大流量供给阀，在大工作强度下呼吸流畅；配有三维球型面罩，面罩曲线度好，永不遮挡视线；面罩镜片经过硬度防雾处理，具有防雾能力、防刮伤、耐磨度高；使用超薄型加强筋碳纤维增强背板，人体工学设计，轻便舒适；减压器设计寿命在15年以上，保证长期使用的可靠性和稳定性。

消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L特点：

适用于亚洲人脸型，配戴舒适

视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩  
正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低

配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便

配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

正压式消防空气呼吸器的：“减压器”

结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）

可扩展型，能接单瓶或双瓶

配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

配有便捷式手轮，用于装卸气瓶

配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第二方时呼吸用

消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L技术指标：

碳质纤维瓶容积：6.8L

整体重量： 10Kg

外形尺寸：600×270×210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30Mpa

气瓶大储气量：2040L

大呼气阻力： 500pa

大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5~6Mpa

消防空气呼吸器RHZKF-6.8/30 霍尼韦尔SCBA105L充气方法及注意事项

- (1) 关闭瓶头阀，将空气瓶组件从背具上卸下来。
- (2) 将气瓶组连接在空气压缩机的输出接口上。注意目检空气瓶的净水压日期、有无深的刻痕、切口及瓶头阀有无损伤，如发现损伤，应及时修理，测试合格后才能使用。
- (3) 打开瓶头阀旋钮，按下空气压缩机电源开关充气至30 Mpa。
- (4) 待空气瓶自然冷却后再充气至30 Mpa。注意不要对气瓶组过分加压。
- (5) 关闭瓶头阀，放空充气管路的剩余空气，然后从充气装置上取下气瓶组。
- (6) 将气瓶组装到背具上或另外存放备用。