

SCBA123K/SCBA123L空气呼吸器（带表气瓶）

产品名称	SCBA123K/SCBA123L空气呼吸器（带表气瓶）
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SCBA123K 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

SCBA123K/SCBA123L空气呼吸器（带表气瓶）技术参数：

- 1.适用于亚洲人型的面罩,视野宽阔，防雾、防眩、气密性好、佩戴舒适
- 2.供气阀体积小、供气量大、性能可靠使用中不影响视野
- 3.背板由碳纤维复合材料制成，重量轻，强度高，配有管路固定凹槽，可有效防止攀挂
- 4.该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格,符合GA124-2004的要求。
- 5.碳纤维全缠绕式高压储气瓶，重量轻，使用更轻松舒适，安全可靠，不会因超压或高温等原因引起爆炸
- 6.需求阀，***的快速插接式开头设计，使用简便，供气迅
- 7.速体积小，重量轻，保证的下视野
- 8.碳质纤维瓶容积：6.8L
- 9.整体重量： 10Kg
- 10.外形尺寸：600×270×210
- 11.适用温度：-30 ~ 60

12.气瓶额定压力：30Mpa

13.气瓶***储气量：2040L

14.***呼气阻力： 500pa

15.***吸气阻力： 1000pa

16.余气报警压力：5～6Mpa

SCBA123K/SCBA123L空气呼吸器（带表气瓶）主要部件：

- 1.面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，***、无味、无刺激，气密性能好。
- 2.气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。
- 3.瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
- 4.肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。
- 5.报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。
- 6.压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。
- 7.气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。
- 8.减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。
- 9.背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。
- 10.腰带组：卡扣锁紧、易于调节。
- 12.快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
- 13.供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。

SCBA123K/SCBA123L空气呼吸器（带表气瓶）使用方法：

- 1.打开气瓶阀，检查气瓶气压（压力应大24MPa），然后关闭阀门，放尽余气。
- 2.气瓶阀门和背托朝上，利用过肩式或交叉穿衣式背上呼吸器，适当调整肩带的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
- 3.插入腰带插头，然后将腰带一侧的伸缩带向后拉紧扣牢。
- 4.撑开面罩头网，由上向下将面罩戴在头上，调整面罩位置。用手按住面罩进气口，通过吸气检查面罩

密封是否良好，否则再收紧面罩紧固带，或重新戴面罩。

5.打开气瓶开关及供给阀。

6.将供气阀接口与面罩接口吻合，握住面罩吸气根部，左手把供气阀向里按，当听到"咔嚓"声即安装完毕。