

防水耐高温硅胶胶水，硅胶与金属陶瓷粘接专用胶水

产品名称	防水耐高温硅胶胶水，硅胶与金属陶瓷粘接专用胶水
公司名称	深圳市康利邦高分子新材料有限公司
价格	88.00/支
规格参数	品牌:康利邦 型号:KN-300 剪切强度:180000 (MPa)
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道办新围第三工业区H栋
联系电话	400-611-9269 13651458689

产品详情

KN-300防水耐高温硅胶胶水硅胶与金属陶瓷粘接专用硅橡胶胶粘剂

KN-300A 硅胶粘硅胶；

KN-300B 硅胶粘硅胶、金属、陶瓷、玻璃；

KN-300H 万能胶（硅胶粘硅胶、金属、陶瓷、玻璃）；

KN-300N 硅胶粘硅胶、金属、陶瓷、玻璃；

KN-300X 比较稀便于涂刷胶水；

KN-300T-1/KN-300T-2 硅胶粘金属、陶瓷、玻璃；

本产品为耐高温有机硅橡胶，单组份，可在常温下自然固化。外观为膏状流体。该产品具有较好的耐温特性，能在-60~310℃范围内长期发挥其效能；此外，本产品还具有优异的密封及粘接特性，粘接强度高、稳定性能好；且抗振效果优良、耐腐蚀、防水等特点；广泛应用于耐高温环境中的密封及封装应用，也可以用在电子零部件、硬质塑料、硅橡胶、金属、陶瓷等工业产品的粘接和密封。

以KN-300A硅胶胶水特点举例：

KN-300A 是用于硅胶胶水，适合硅胶粘ABS/PVC/尼龙PA、PC塑胶材料。

耐高低温（-60~200℃）、耐臭氧、耐紫外线及电绝缘性优良。

广泛应用于电子、电器、汽车、仪表、机械、化工等的粘接。

*KN-300硅胶胶水性能

外观：无色半透明胶体

粘度：60kg/cm

伸长率：200%

*硅胶胶水使用方法

- 1、清洁待粘接表面: 金属表面用清洗干净，塑胶用溶剂清洗干净。
- 2、涂胶：胶层厚度 5mm
- 3、施压：定位不小于半小时，常温放置12小时后效果佳。

*硅胶胶水注意事项

- 1、KN-300A遇水汽极易固化，必须密封存放在避热避光处。
- 2、避免胶水直接接触眼睛，如有不慎接触，应立即用水冲洗，然后请医生诊治。
- 3、使用后请将管盖旋紧，防止管内胶体固化。

*KN-300包装规格

100g/支

耐高温胶水康利邦KN-300防水硅胶与金属陶瓷粘接专用硅橡胶胶粘剂