

BAUER空气压缩机JUNIOR II-E-H

产品名称	BAUER空气压缩机JUNIOR II-E-H
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:JUNIOR II-E 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

空气压缩机JUNIOR II-E-H产品概况：

此压缩机为德国BAUER产品出品，专为压缩空气呼吸器提供气源，本机具有体积小，重量轻，充气量大，噪音低，操作简单，维护方便等优点。本装置有活性炭吸附，油气分离尘埃过滤之功能，所生产的压缩空气完全符合人体呼吸的卫生标准，带有过压保护，安全性能好，是有毒场所从事危险作业的人员有效保证生命安全的必备设备。

空气压缩机JUNIOR II-E-H技术指标：

排气量：100 L/min

公称压力：330 bar

噪音：99 分贝

级数：3

汽缸数：3

级汽缸直径：68 mm

第二级汽缸直径：28 mm

第三级汽缸直径：12 mm

活塞冲程：24 mm

速度：2300 r/min

第级中间压力：65 bar

第二级中间压力：65 bar

压缩机油量：360 cm²

重量：45 kg

温度：(+5 +45) ° C

压缩机允许倾角：10 ° C

工作电压：380V，50Hz

功率：2.2 KW

速度：3000 r/min

外壳防护等级：IP 44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

空气压缩机JUNIOR II-E-H日常维护：

- 1.建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容。
- 2.维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件，经常在接头处涂肥皂水检查气密性。
- 3.润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类。建议使用BAUER的N2213 8润滑油（1L），更换周期为每运行1000小时或每年。
- 4.滤芯：有空气滤芯和活性炭滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯（工作时间不得超过40小时）；空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。
- 5.皮带：V型皮带，每25或30小时检查一下松紧度，当皮带中部承受5公斤的压力时其偏离度不应超过5毫米。
- 6.其他非正常情况配件：有各种各样的O型圈、高压软管、压力表等。