

代理销售53224推力滚子轴承28224旧型号天津万和盛业轴承27616769

产品名称	代理销售53224推力滚子轴承28224旧型号天津万和盛业轴承27616769
公司名称	天津豪瑞恒业轴承有限公司
价格	220.00/套
规格参数	品牌:SKF 型号:53224 旧型号:28224
公司地址	中国 天津市 天津市南开区黄河道467号大通大厦
联系电话	86 022 27687355/27616768 13602075612

产品详情

品牌	SKF	型号	53224
旧型号	28224	类型	推力球轴承
内径	120 (mm)	外径	170 (mm)
厚度	40.8 (mm)	重量	9.2 (kg)
保持架及其材料	P窗型	使用特性	高温
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	凸度滚道	样品或现货	现货
轴承材质	不锈钢轴承钢AISI440(9Cr18)		

它包括轴承绿色管理信息系统、轴承绿色设计系统、轴承绿色制造过程系统、轴承绿色质量保证系统、轴承绿色物能资源系统、轴承绿色环境影响评估系统等六个绿色功能分系统，计算机通信网络系统和数据库，知识库系统等两个支持分系统以及与外部的联系。为区分起见，广义的轴承绿色制造，简称为绿色制造；狭隘的轴承绿色制造，简称为绿色生产。在轴承产品的生命的全过程中，显然，轴承产品的绿色设计、绿色生产、绿色回收是至关重要的，因而就成了轴承工业的主要技术。

因为轴承生锈必需要有水和氧，因此空气中湿度的大小对锈蚀速度的影响是比较大的，空气中的湿度可以用绝对温度、最大湿度和相对湿度来表示。绝对湿度是指在某一前提时1米的空气中所含的实际水蒸汽量。轴承磨损阶段的时间是非随不同的机器、轴承的品种及其工况而有不同，但大体上以正常磨损阶段的持续时间为最长，而这个阶段构成轴承使用寿命的主体。

轴承最大湿度是在一定温度下，1米空气中所达到饱和时的水蒸气含量。轴承不同磨损阶段的颗粒特征

，油中颗粒密度在达到平衡状态时所需的时间跑合阶段薄片状和长条状摩擦磨损颗粒，伴随有少量其它类型的磨损颗粒，尺寸在5-10微米之间。

万和盛业天津国际贸易有限公司是一家专营进口国产轴承的贸易公司，我们的核心产品是知名进口品牌轴承，包括瑞典skf轴承、德国fag轴承、德国ina轴承、日本nsk轴承、日本iko轴承、日本ntn轴承、美国timken轴承、日本koyo轴承、日本nmb轴承、日本thk轴承、日本nachi轴承、日本fyh轴承、台湾syi等全系列进口轴承，本公司拥有丰富的现货库存，类型包括：深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、推力调心滚子轴承、推力圆柱滚子轴承、直线轴承、直线导轨、关节轴承等，产品主要为工业、机械、轧机、纺织、铁路、冶金、矿山等各大名优厂商和经销商提供配套，随时给您技术上的支持协助。 t;022-27616768 022-27616769 f;022-27687322 联系人;赵小姐

进口轴承网站:<http://www.chinahrh.com>hrb轴承网站:<http://www.hrb666.com/jmzc.asp>zwz轴承网站:<http://www.zwz999.com>