

# 郑州耐磨陶瓷料厂家 电厂烟道耐磨胶泥 防磨料

产品名称	郑州耐磨陶瓷料厂家 电厂烟道耐磨胶泥 防磨料
公司名称	郑州凯策耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:凯策 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册地址）
联系电话	13233951616

## 产品详情

### 郑州耐磨陶瓷料厂家 电厂烟道耐磨胶泥 防磨料

凯策复合陶瓷高温防腐涂料，耐高温可以达到1400℃，高温能力高，纯度高无挥发，它能耐住强溶剂和混合溶剂的长期浸泡；凯策柔性耐高温陶瓷防腐涂料，具有很好陶瓷性又有很好的柔性，适合特种工况下防腐；能耐住氢氟酸的耐氢氟酸的防腐涂料；能专门耐住高温烟气和烟气冷凝水强腐蚀摩擦的烟气防腐涂料；脱硫专用防腐涂料，耐强腐蚀，耐磨抗热震；能耐住海水和海水湿气腐蚀的凯策无机防腐涂料；能增加热交换防腐涂料导热防腐涂料；耐住强摩擦冲击下腐蚀凯策耐磨防腐涂料；可以耐住醚类、氟类、油类侵蚀腐蚀的陶瓷防腐涂料等；耐住大部分酸碱腐蚀、溶剂、中间体介质腐蚀的耐酸碱防腐涂料；耐住硝酸强氧化腐蚀耐强氧化防腐涂料；耐住3000℃高温下氧化腐蚀的耐强氧化防腐涂料；高温下凯策防水防腐隔热保温涂料，及防水防腐，又能隔热保温节能的涂料，节能效果可以达到90%以上。

高温金属模具不断受高温金属液热冲击和化学反应的影响，易产生侵蚀粘附、脱落而损坏，缩短设备材料的使用寿命，大大增加了浇筑和压铸产品的生产成本。为了同时保持冶炼高温材料良好的力学性能和加工性能，采用涂刷凯策耐高温自洁不粘覆涂层防治炼金属液粘挂。耐高温抗粘付不沾涂料防粘效果好，这种涂料要耐高温、耐冲击、硬度高、和高温液体不亲和，抗粘效果好。根据冶金冶炼行业的高温生产实际情况，一些钢水、铁水、铝水、铜液、铅液以及钢渣、铁渣、铝渣、铜渣、铅渣高温下粘附设备和仪器，导致原材料的大量损耗和设备频繁维修维护，给企业人力、财力造成很大的浪费，有时还会导致生产中断，给企业经济上带清理基层，保持基层平整、干净、无污物；

- 1、在湿润的基面上施工，但不能有明水；
- 2、施工结束24小时后应进行洒水养护2-3天；
- 3、防水涂料包装开封后应在短时间内用完，不宜长时间储存；

4、不能再结冰或上霜的表面施工，也不要再在连续48小时内环境温度低于4℃时使用。确实因工期需要施工时，可将施工时间安排在晴天好天气的10：00-15:00之间，还可采用温水(或热水)拌料，以加快初凝时间，增加早期效果。连续环境温度低于零下4℃时，建议暂停施工；

5、不宜在雨雪天施工，新施工的表面固化前不要被雨淋。施工后48小时内，仍应避免雨淋、霜冻或0℃以下的长期低温；在空气流通不良或不具备通风条件的情况下(如封闭的矿井或隧道)，可采用风扇或鼓风机协助通风。