

用于典比乐保温加热箱

产品名称	用于典比乐保温加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联用于典比乐保温加热箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

用于典比乐保温加热箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联用于典比乐保温加热箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的承重测试，确保医疗设备在使用过程中的*，我们选取的材料均要求，确保产品的符合。北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司的诚信、实力和产品质量业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

福意联公司自成立以来坚决以精美的用于典比乐保温加热箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

用于典比乐保温加热箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

用于典比乐保温加热箱特点：陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好。制冷

系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。可嵌入式设计，节省使用空间1、款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。*报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警）；、外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。制冷剂：无氟制冷剂。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*.....抽屉3层以上，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计，便于移动。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

用于典比乐保温加热箱福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。