

# USB3.0视频会议摄像头 高清会议摄像机 会议系统设备 免驱

产品名称	USB3.0视频会议摄像头 高清会议摄像机 会议系统设备 免驱
公司名称	深圳市华迅通技术有限公司
价格	3580.00/个
规格参数	品牌:Hvadoo华迅通 型号:HT-103U 类型:视频会议摄像机
公司地址	深圳市龙华区民治街道民乐大厦5楼512A
联系电话	13510576613

## 产品详情

USB3.0视频会议摄像头 高清会议摄像机 会议系统设备 免驱

精雕细琢，精品呈现

Hvadoo-HT-103U是华迅通公司自行研发的一款可通过USB3.0高速数据接口传输1080P高清画质的高清视频会议摄像机；可吊顶，具备自动翻转功能；内置进口高清一体化机芯，10倍光学变倍、自动聚焦。具备高速云台功能、256个预置；支持SONY VISCA、PELCO P/D RS232C及RS485通讯协议。该USB3.0高清视频会议摄像机广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯以及各类视频通讯领域。

HT-103U产品特性：

10倍光学放大，快速准确而稳定的自动聚焦镜头

采用1/3英寸，238万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。

宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D/P），常规使用RS-232C、RS485接口进行通讯控制。

256个位置预设位，可预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，

全高清的视频输出，支持1080P30/25、720P60/50/30/25等视频制式，可通过菜单进行切换。

接口齐全化，支持USB3.0，HDMI 两种高清接口视频输出，可同时输出2路高清视频信号

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。|

可选摄像机倒装功能，可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

丰富的OSD菜单，可以调节摄像机云台速度，设定预制位，选择通讯协议，设定地址码，波特率等。

HT-103U产品参数：

型号：

HT-103U

成像设备

1/3" Exmor CMOS

图像传感器有效像素

238万像素（16：9）

水平分辨率

1920x1080p 30/25、1280x720p 60/50/30/25fps

信号制式

N TSC/P AL

镜头

10倍光学

焦距

F=5.0-50.0mm

水平视角

近端51.3度 ~ 远端4.64 度

同步方式

内同步

增益

自动/手动可设

聚焦

信噪比

50 dB以上

宽动态

开/关

快门速度

8to1/ 10000s , 自动

字符发生器

内带OSD

预置位

遥控器9个PELCO协议支持256

平移/倾斜

平移: 340度(最大速度80度/S), 垂直: 0度至120度((最大速度60度/S)

垂直旋转

120 °

平移/俯仰速度

100度/秒 , 80度/秒

控制协议

RS-232 , RS485

VI SCA , P E LCO -D , P E LCO-P ( RS-232 , RS485 )

高清输出接口

USB3.0 , HDMI

工作温度

-10度- 50度

存放温度

-20摄氏度到+60摄氏度

波特率

2400/4800/9600/19200bps

解码器

内置

地址设置

1~256

安装方式

可适用桌面安装\天花板吊顶安装

电源

DC12 V/ 2A

功率

12 W

净重

净重 : 1.7kg 毛重 : 3.5kg

尺寸

产品 : 260\*175\*180 mm 包装 : 296\*255\*238mm

随机配件

DC 12V电源适配器 , IR遥控器 , 吊顶支架 , 操作说明书 , 保修卡/合格证 , RS-232C串口控制线 , DVI/HDMI转接线。

