

KTT9型灾区电话 便携式通讯KTT9灾区电话

产品名称	KTT9型灾区电话 便携式通讯KTT9灾区电话
公司名称	济宁山能工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源通信盒:电压 DC12V 容量 : 110:110 连续使用时间:10h
公司地址	济宁市任城区金宇西路46号亿丰时代广场D1191、D1192
联系电话	18105377221

产品详情

应急通讯工具KTT9型灾区电话 便携式通讯KTT9灾区电话

KTT9灾区电话 矿用灾区电话 灾区电话 救援灾区电话
KTT9型便携式救灾通讯电话,灾区电话,KTT9灾区电话价格

产品型号：KTT9型

产品品牌：山能工矿

产品介绍：KTT9灾区电话是济宁山能工矿设备有限公司的主营产品，适用于矿山坑道、灾区、地下防空设施、地下商场仓库、山洞、隧道、边玩山区、电磁波无法传输的区域性场所等地。

KTT9灾区电话产品特点：

- 1、借鉴当今先进的有线电话设计、采用数字集成电路、高灵敏度、节能；
- 2、非语言手动报警功能；

- 3、仪器可在具有甲烷和煤尘环境中使用（不能用于具有爆炸危险的石油、化工等工业场所）；
- 4、多站接力具有连续通信功能（多站通话距离 2km）；
- 5、电源通信盒采用硅胶、整体灌封；
- 6、耳麦采用胶封防水处理。
- 7、本产品可分正压式（负压）空气氧气呼吸器配套使用，通话效果清晰、可靠。
- 8、可连续不间断通话、边放线边通话。

KTT9灾区电话产品组成：

- 1、通信电缆400m（含绕线盘）通信电缆长度 2km
- 2、电源通信盒（内置DC12V 1200mA/H氢电池组）。
- 3、高级专用耳麦（耳麦电缆长度1m）。
- 4、连接线。
- 5、专用充电器（DC 500mA）。

KTT9灾区电话技术参数：

工作温度：-20 ---+40 失真度： 10% 工作频率：300HZ--3000HZ

报警频率：1000HZ---200HZ 本安参数：工作电压：12V

工作电流： 50 开路是压：14v,短路电流： 450mA

电源通信盒：电压 DC12V 容量：1100MAH 寿命：可充 连续使用时间：> 16小时

主营产品：矿井环境安全检测仪器，矿井通风测量仪器，矿山消防、救护类仪器，矿用仪器仪表、效验检定装置，防降粉尘与测尘仪器，瓦斯抽采与防突仪表，矿井地质压力测量仪器等，如需详细信息请直接拨打公司24小时销售专线！

厂家直销，质保一年，价格优惠，欢迎选购~~

济宁山能工矿设备有限公司

销售经理：郭经理