

聚氨酯乳液 杭州聚氨酯 粘合剂

产品名称	聚氨酯乳液 杭州聚氨酯 粘合剂
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

一、水性多彩涂料配方

1：连续相制作

透明无遮盖乳胶漆或真石漆：70%，PA10D成型剂：30%

2：分散相制作

普通带色乳胶漆或真石漆：60%，PE257成胶剂：40%

3：单色产品制作

连续相：分散相以2：1或3：1比例混合即可得到一种稳定的水包水单色涂料

4：水性多彩涂料制作

水性多彩连续相的粘度对粒子的大小和施工有很大关系，一般调85-100KU，粘度低易于制大粒子，聚氨酯乳液，粘度高则多小粒子，但施工粘度一定要保证，否则较大的粒子可能会流挂，下垂，影响效果。分散相的粘度在这个配方中是很高的，成胶状，这可以增加对分散剪切力的宽容度，不至于搅一下就成碎粒。)

本产品是我公司新研制的新型水性绝缘漆，由无机纳米材料复合水基高分子改性环氧树脂、金属缓蚀剂、水联剂、基材润湿剂等构成，具有较高的耐热性和良好的绝缘性，附着力好，粘接能力突出，干燥和固化速度特快，耐水性和耐溶剂性能好等优点。该产品用水作分散剂，达到零VOC的排放，无害，安全，不燃不爆，杭州聚氨酯，是一种新型环境友好型的绿色产品。该漆是B-F级通用绝缘材料，主要用于浸渍短期在250~300 工作的电机电器线圈，及浸渍在180~200 运转的电机电器线圈，适用于变压器、电机、马达、发电机、电路板、线路板、线圈、电阻、电枢、电容、锭子、转子、漆包线之含浸或涂装，有防潮、散热、绝缘、固定、保护线路板等作用。也可用作半导体管保护层、浸渍玻璃丝包线及玻璃布

1. 粒径及其对性能的影响

介质水中聚氨酯微粒的粒径与水性聚氨酯的外观之间有密切的联系，粒径越小，乳液外观越透明。当粒径在0.001 μm 以下时，聚氨酯树脂，水性聚氨酯是浅黄色透明的水溶液；当粒径在0.1 μm 以下时，呈带蓝光的半透明、白色乳液；当聚氨酯微粒平均粒径大于0.1 μm 时，水性聚氨酯是白色乳液。不同的乳液，微粒的粒径大小有一定范围。粒径的大小与树脂的配方、分子量大小及其亲水成分的含量有关。乳化时相同的剪切作用力作用下，树脂的亲水性成分越多，则乳液的粒径越细，甚至完全溶于水，形成胶体溶液。粒径还与剪切力有关，聚氨酯粘稠剂，搅拌越激烈，即把聚氨酯(预聚体)或其溶液“剁碎”使之分散于水中的剪切力越大，则乳液的颗粒越细，乳液的各项性能越好。

聚氨酯乳液-杭州聚氨酯-粘合剂由浙江罗星实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江罗星实业有限公司(www.luoxing.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为聚氨酯原料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.slfzgs.com)还是专业从事浙江水性聚氨酯树脂，江苏水性聚氨酯胶粘剂批发，安徽水性聚氨酯固化剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。