

# 供应SZD-G消防控制柜

产品名称	供应SZD-G消防控制柜
公司名称	涿州晟泽鸿通节能设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	晟泽鸿通:规格齐全 型号:SZD-G 产地:北京
公司地址	河北省保定市涿州市开发区朝阳东路C26号
联系电话	18510275953 13520890218

## 产品详情

### 消防泵控制柜

#### 产品概述

根据《建规》与《高规》，消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式，远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火栓按钮启泵。

消防给水系统设置备用消防水泵，控制柜应具有主用泵故障时，备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式，手动时由面板操作按钮控制水泵启停（仅供试泵用）；自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停：消防中心DC24V启动（电源由消防中心提供），各消防栓箱按钮开关启动，消防中心按钮控制水泵启停，喷淋管网压力开关启停水泵，电接点压力表低压启动水泵（应用稳压系统）等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时，备用泵自动延时投入的功能。除此之外，控制柜可以根据用户需要，增加双电源自动切换功能，定期自动巡检等功能，大功率消防主泵可以采用软启动方式缓减水泵启动时对电网及管网的冲击。

#### 产品分类

消防泵控制柜分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等，可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制，水源无水报警。并设有工作状态（手动、自动）选择开关，信号指示及反馈。可配消防巡检等功能。

