日本折原株式会社玻璃应力仪--大中华区总代

产品名称	日本折原株式会社玻璃应力仪大中华区总代
公司名称	深圳市田野仪器有限公司
价格	145000.00/套
规格参数	品牌:ORIHARA 型号:FSM-6000LE 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区宝安大道堂丰商务大厦5楼
联系电话	0755-2945548 13590123401

产品详情

钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE

玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃

的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑,能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。 特点: 1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。 2.自动测量,因测试者造成的个人差小。 3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。 5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,00 0小时 (以前500小时)。 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。 参数: 测量范围:0-10 00Mpa 测量精度: ± 20Mpa 测量范围(应力层深度):0-200 µ m 精确度(应力层深度):

± 5 µ m 光

源:专用LE

D 波长592 ± 2nm 测量对象:化学强化玻璃物理强化玻璃测量形状: 平板玻璃 10 x 10mm

以上 棱镜: S-LAL-10 ND=1.72 PC: 专用(OS、测量软件已安装OS: Windows XP专业版 光源: FSM-LED590 电源: AC100V 3A 尺寸: 300×600×250 (测量头)

重量:14KG 200×400×400 (PC) 重量:5KG 250×400×400 (监测器) 重量:3KG