

# 日本折原株式会社玻璃应力仪--大中华区总代

产品名称	日本折原株式会社玻璃应力仪--大中华区总代
公司名称	深圳市田野仪器有限公司
价格	145000.00/套
规格参数	品牌:ORIHARA 型号:FSM-6000LE 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区宝安大道堂丰商务大厦5楼
联系电话	0755-2945548 13590123401

## 产品详情

### 钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE

玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃

的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。特点：1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。2.自动测量，因测试者造成的个人差小。3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。参数：测量范围：0-1000Mpa 测量精度： $\pm 20$ Mpa 测量范围(应力层深度):0-200  $\mu$ m 精确度(应力层深度)：

$\pm$

5  $\mu$

m 光

源：专用 L E

D 波长592  $\pm$  2nm 测量对象：化学强化玻璃 物理强化玻璃 测量形状：平板玻璃 10  $\times$  10mm

以上 棱镜：S-LAL-10 ND=1.72 PC：专用 ( O S、测量软件 已安装 O S：Windows

XP专业版 光源: FSM-LED590 电源：AC100V 3A 尺寸：300  $\times$  600  $\times$  250 (测量头)

重量：14KG 200  $\times$  400  $\times$  400 (PC) 重量：5KG 250  $\times$  400  $\times$  400 (监测器) 重量：3KG