

# 缠绕纤维丝布绝缘管

产品名称	缠绕纤维丝布绝缘管
公司名称	扬州亚全电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	宝应县柳堡镇寿林桥南工业集中区
联系电话	0514-88897990 18118247990

## 产品详情

缠绕管详细说明

信息标题：yq-A-101

产品认证：ISO9001

耐 温：180

阻 燃：V-O

1-（1-4）：电抗器用缠绕管 电抗器配套缠绕管 高性管 电气设备缠绕管

2-（1-4）：玻纤缠绕管 绿色缠绕管 绝缘缠绕管 玻璃纤维丝缠绕管

3-（1-4）：空芯丝管 玻纤空芯丝管 绝缘空芯丝管 环氧空芯丝管

4-（1-4）：环氧玻纤管 绝缘玻纤管 H级玻纤管 阻燃玻纤管

5-（1-4）：缠绕管性能 缠绕管技术参数 缠绕管价格 6-(1-5)：环氧绝缘筒 互感器绝缘筒  
避雷器绝缘筒 高温玻纤绝缘筒 大直径绝缘筒

7-（1-5）：绝缘管垫 环氧绝缘管垫 玻纤管加工件 来图加工绝缘管垫 缠绕管加工件

8-（1-4）：阻燃玻纤丝管 阻燃玻璃纤维缠绕管 阻燃耐温缠绕管 阻燃空芯丝管

9-（1-4）：电抗器阻燃绝缘管 电抗器阻燃玻璃丝管 电抗器阻燃绝缘套管 电抗器阻燃环氧管

【缠绕管产品概述】采用无碱纤维纱浸渍环氧树脂溶液阻燃剂沿轴向50-60度角进行缠绕卷制而成。该产

品可以进行锯割、切削、钻孔、套孔等机械加工而不会产生裂纹、分层、剥落等缺陷，其绝缘性能远优于传统陶瓷管产品，而且绿色环保，也避免陶瓷产品在运输装配过程中易碎裂的缺点，强度远远高于陶瓷产品。目前国内外很多知名厂家正在进行替代陶瓷产品升级换代，发展前途非常广阔。该产品外观颜色一般为本色、白色、淡黄、中灰色、橘红色、浅绿色或浅棕色。该产品纤维含量（重量比）70-75%，密度2.00g/cm<sup>3</sup>，吸水率0.02%，抗弯强度不小50mpa，垂直层向电气强度不低于8kv/mm其规格可根据用户提供图纸要求生产，也可专门为客户定做产品，包括：两头车台阶/开槽/罗纹及打孔等精加工成各种高性能绝缘结构件，根据用户要求管子可做成B级、F级或H级耐热等级产品。产品被广泛用于油浸式变压器、H级干式变压器、有载分接开关、电抗器、避雷器、SF6互感器等产品的主绝缘体。

**【缠绕管产品规格】**主要规格： 8— 99、 100、 110、 140、 150、 160、 165、 170、 175、 180、 185、 190、 195、 200、 205、 210、 215、 220、 225、 230、 235、 240、 250、 260、 270、 280、 300、 400。大直径可开模定制，电话咨询。还可为客户免费印刷管体商标图案或定制有色管子！

**【缠绕管产品特性】**缠绕管全称玻璃纤维管，根据材质的不同，使用比较广泛的有两种，一种是硅橡胶玻璃纤维管，一种是硅树脂玻璃纤维管。其中硅橡胶玻璃纤维管又有内纤外胶和外纤内胶两种。玻纤管主要应用于电机行业，起到绝缘防护的作用。玻璃一般人之观念为质硬易碎物体，立项不适用于作为结构用料，但如其抽成丝后，则其强度大为增加且具有柔软性，故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之料。玻璃纤维随其直径变小其强度增高。作为补强材玻璃纤维具有以下之特点，这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛，其特性列举如下：

- (1) 拉伸强度高，伸长小（3%）。
- (2) 弹性系数高，刚性佳。
- (3) 弹性限度内伸长量大且拉伸强度高，故吸收冲击能量大。
- (4) 为无机纤维，且不燃性，耐化学性佳。
- (5) 吸水性小。
- (6) 尺度安全性，耐热性均佳。
- (7) 加工性佳，可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。

**【缠绕管应用领域】**广泛用于油浸式变压器、H级干式变压器、铁路机车变压器、有载分接开关、电抗器、避雷器、SF-6互感器、实验装置等高压电器产品的主绝缘体，具有耐电压高、介质损耗小局放量低、机械强度高、不变形、吸水性少、耐化学腐蚀等优点。

#### **【缠绕管技术指标】**

序号
项 目
单 位
性能要求
备注

1

颜色

白色 (绿色)

2

密度

g/cm<sup>3</sup>

2.05

3

吸水性

%

0.03

4

阻燃等级

V-0

5

表面电阻系数

$1.0 \times 10^{12}$

6

耐温

度

180度

7

介质损耗

8

工频耐压

5分钟/kv

50KV

**【缠绕管搜索词条】**亲！扬州绝缘材料名镇，宝应电工电气强镇，柳堡产业集群重镇----电影《柳堡的故事》“二妹子”故乡----《柳堡》欢迎您！感谢通过网络搜索到您所需要的产品，愿缠绕管合作搭建产业平台，展示精品舞台，一路通畅前行绝缘电气每个站台。

**【缠绕管销售导语】**亚全绝缘、合作有缘，柳堡产品、彰显精品。公司注重自主研发，精工生产。以质量为根本，诚信赢市场。充分利用网络平台，展示绝缘电气舞台；凝聚广大客户信赖,引领卓越科技未来。适应新常态下大众创业，万众创新的发展理念，不断为扬州柳堡“二妹子”品牌电气名镇打造正能量，提升新品位，关于缠绕管产品的规格，价格，技术参数和电气性能欢迎网询详情，电议洽谈！

**【缠绕管联系方式】**

公司地址：中国江苏省扬州市宝应县柳堡镇寿林桥南工业集中区

邮政编码：225828

公司主页：<http://www.yzryqdq.com>，

市场业务：潘经理