

加热莫迪斯的恒温箱

产品名称	加热莫迪斯的恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联加热莫迪斯的恒温箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

加热莫迪斯的恒温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联加热莫迪斯的恒温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司是一家从事医疗恒温系列产品设计、、销售及全方位的企业。随着医疗行业的发展，人类健康意识的提高，本公司以市场需求为依托，制造了多种的恒温系列产品，并已广泛投入市场，满足了医疗行业发展的需求和广大消费者的期望，得到了广大消费者的认可、赞誉。

福意联公司自成立以来坚决以精美的加热莫迪斯的恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温*门锁，防止任意开启，压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

加热莫迪斯的恒温箱推荐参数：

-

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

加热莫迪斯的恒温箱特点：人性化设计：门体自锁把手，开启轻便（立式）；*门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放（立式）；内外双层门设计（立式），锁住冷气，保温效果好。产

品温度范围广。本产品具有三重报警和锁码功能。（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。）、此产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的生物制剂，食品、化工、适用于校、、科研、、卫生、实验室、、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。产品采用了科技温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。温控系统微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，度为之间可调可控。制冷系统直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，箱内温度稳定均匀合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度、*系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、人性化设计 超静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间具有*锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性 宽电压带。

加热莫迪斯的恒温箱

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L