

# 水钻顶管机厂家 凯顺机械 玉溪水钻顶管机

产品名称	水钻顶管机厂家 凯顺机械 玉溪水钻顶管机
公司名称	淄博凯顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区皇城镇
联系电话	18753398871

## 产品详情

对工作点天文、气候条件的请求：

- (1) 场地必需平整、坚实、以设备上的酒精程度仪和经历验勘定为准。
- (2) 如场内有成孔、盲桩或地质松软带必需设置平安标志。
- (3) 钻机不得靠近高压输电线路作业，如限于现场条件，必需在线路旁作业时，应采取维护措施并坚持平安间隔：正常高压电线应坚持3m以上的间隔。桅杆分开电压为50000V的高压线的间隔不得少于5m。当电压超越50000V时电压每超越1000V，间隔应增加1.5米。

随着经济的开展，城市的建立也进入了白热化时期。南京润连嘉机械有限公司作为机械行业的领头军，水钻顶管机好用吗，无论是程度定向钻或是顶管机，都为城市建立作出了宏大的奉献，那么今天我们就来看一下程度定向钻的施工都有哪些特性。

首先，程度定向钻不同于其他钻探工具，它不会毁坏已有植被，而且无论是施工过程中或是施工后，水钻顶管机厂家，都不会对交通起到障碍，而且无论是对沿线的医院、居民区、商店都不会形成干扰。

其次，在应用程度定向钻停止工作的过程中，玉溪水钻顶管机，受外界的干扰极小，无论是时节的更替或是下雨天，都能够照常工作，而且施工周期极短，平安度高。

导向轮轴两端装置销的圆孔中心线对称度超差，装配后形成导向轮纵向中心线与履带架纵向中心线不重合。(2) 导向轮轴两端装置销的圆孔中心线不平行，形成导向轮装置后倾斜。

另外，导向轮若有加工缺陷也会惹起“啃轨”，如：导向轮中间台肩加工时产生轴向偏移，两边滚道直径不同，使两边履带的拉紧力不同，履带易迁移，滚道母线与履带销轴线不平行，从而使履带部分侧滑。

水钻顶管机厂家-凯顺机械-玉溪水钻顶管机由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有限公司（[spdxzj.com](http://spdxzj.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯顺机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。