

平顶山医院污水处理设备

产品名称	平顶山医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	60000.00/套
规格参数	工艺:一体化 型号:FJ600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

平顶山医院污水处理设备

小型医疗机构，污水处理设备，外包装采用碳钢防腐结构，依据不同水质特性，过流部件防腐也不同，污水处理设备，适用于国内季节气候，不受一年四季气候变化影响，污水处理设备在运行中会产生轻微噪音，噪声较低不会对人产生影响，处于合理控制范围之内，建议将污水处理设备放置于储物间或洗手间等密闭中，污水处理核心单元为臭氧发生器，臭氧发生器在工作中产生的臭氧，不会漂移到工作中，臭氧单元采用严格密封，所产生的臭氧气体经过排水管道排至下水道，不会产生异味。整个电控采用plc屏全自动控制，自动化程度高，整体能耗低，对污水中的有机物去除效率高，各项指标医疗机构污水排放标准。

使用前的和检查

- 1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。
- 2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。
- 3、严禁空机长期运行。

设备运行使用

- 1、将设备进水、管路连接好，接入AC220V电源；
2. 首先启动设备操作界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、泵。

自动控制状态：设备受液位控制，当检测到来水时设备启动运行，当来水取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备完全受所设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；
- 5、设备安装参照安装图进行安装；

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号	控制项目	排放标准	预处理标准
1	粪大肠菌群数（MPN/L）	500	5000
2	肠道致病菌	不得检出	-
3	肠道病毒		
4	pH	6-9	6-9
5	化学需氧量（COD）		
	浓度（mg/L）	60	250
6	最高允许排放负荷（g/床位）		
	生化需氧量（BOD）		
	20		
	100		
7	悬浮物（SS）		
8	氨氮（mg/L）	15	-
9	动植物油（mg/L）	5	20
10	石油类（mg/L）		
11	阴离子表面活性剂（mg/L）	10	
12	色度（稀释倍数）	30	
13	挥发酚（mg/L）	0.5	1.0
14	总氰化物（mg/L）	0.5	
15	总汞（mg/L）	0.05	0.05
16	总镉（mg/L）	0.1	0.1
17	总铬（mg/L）	1.5	1.5
18	六价铬（mg/L）		
19	总砷（mg/L）		
20	总铅（mg/L）	1.0	1.0
21	总银（mg/L）	0.5	0.5
22	总A(Bq/L)	1	1
23	总B(Bq/L)	10	10
24	总余氯1) 2)（mg/L）		

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

