

加长膨胀螺栓A永年加长膨胀螺丝A加长膨胀螺丝批发

产品名称	加长膨胀螺栓A永年加长膨胀螺丝A加长膨胀螺丝批发
公司名称	邯郸市辉腾交通设施有限公司
价格	1.00/个
规格参数	永年膨胀螺栓:10*300 永年膨胀螺栓:10*250 永年膨胀螺栓:12*300
公司地址	河北永年县临洺关镇南滩头村南河地
联系电话	03106900888 15531086902

产品详情

加长膨胀螺栓A永年加长膨胀螺丝A加长膨胀螺丝批发

河北永年河北铺鑫杰膨胀螺栓专业生产加长膨胀螺栓10*250,10*300,12*250,12*300

胀大螺丝之固定乃是使用掣形斜度来促进胀大发生冲突握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有椎度。外面包一钢皮，铁皮圆筒一半有若干切断，把它们一同塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将椎度拉入钢皮圆筒，钢皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨篷、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。胀大螺栓的原理是把胀大螺栓打到地上或墙面上的孔中后，用扳手拧紧胀大螺栓上的螺母，螺栓往外走，而外面的金属套却不动，于是，螺栓底下的大头就把金属套涨开，使其涨满整个孔，此刻，胀大螺栓就抽不出来了。装置步骤修改

1、挑选一个和内胀大螺栓外径规格相配的合金钻头，然后参照内胀大螺栓的长度钻孔，孔深钻至你装置所需即可，再将孔内清理干净。2、装置平垫、弹垫和螺母，将螺母旋至螺栓和结尾以维护螺纹，再将内胀大螺栓刺进孔内。3、拧动扳手直到垫圈和固定物表面齐平，假如没有特殊的要求，一般用手拧紧后再用扳手拧三到五转

1、打孔深度：具体施工中深度最好还是比胀大管的长度深5毫米左右。只需大于或等于了胀大管的长度，那留在地下的内胀大螺栓的长度等于或小于胀大管的长度。

2、内胀大螺栓对地上的要求当然是越硬越好，这也要看你需要固定的物件受力状况。装置在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。

3、正确装置在混泥土中的一颗M6/8/10/12的内胀大螺栓后，它的最理想最大停止受力分别是120/170/320/510公斤。内胀大螺栓的装置方法并不是很困难的，具体操作如下;首先挑选一个与胀大螺丝胀紧圈(管)相同直径的合金钻头，装置在电钻上再来进行墙壁打孔，孔的深度最好与螺栓的长度相同，然后把胀大螺丝套件一同下到孔内，牢记;不要把螺冒拧掉，避免孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而欠好往外取。接着把螺冒拧紧2-3扣后感觉内胀大螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒。