

芜湖鑫辰eps eps线条公司 安庆eps线条

产品名称	芜湖鑫辰eps eps线条公司 安庆eps线条
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

EPS线条、构件具体那些有点呢？

- 1、与EPS外保温墙面配合使用效果更好，在建筑节能迅速发展的今天，EPS板外墙外保温体系已是主要体系，但建筑师便担心是否会影响立面效果的实现，EPS装饰线完全打消建筑师们的顾虑，eps线条厂家，不仅如此，更可使建筑师随心所欲地设计造型，与外保温墙体形成完美配合。
- 2、EPS线条安装方便。利用特殊的粘结材料和方法，一个人就可以安装施工，尤其较大体量构件，外墙eps线条，只需粘结安装。
- 3、EPS线条(件)流畅、美观，线形间无缝隙。由于两个线条之间使用了缝隙修补材料，是缝隙全部消失。在以后的使用中也不会出现裂缝。
- 4、EPS线条(件)较大的优点是，她彻底地解决了外墙外保温冷、热桥的问题。

GRC是英语GlassfibreReinforced Concrete的缩写，翻译成中文为：玻璃纤维增强混凝土。它的突出特点是具有很好的抗拉和抗折强度，eps线条公司，尤其是较好的韧性，但是它较大的致命缺点的过于沉重，而EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典高雅的装饰风格，相比GRC线条构件它的重量只有GRC的1/3左右，安装GRC构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条它的施工工艺要怎么做呢？

- 1、拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，安庆eps线条，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm；粘接缝宽大于3mm时，缝内用薄聚本片填塞后，再使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。

2、施工完的EPS构件就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除、重装。

芜湖鑫辰eps(图)-eps线条公司-安庆eps线条由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）是一家专业从事“eps线条，grc线条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫辰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖鑫辰eps在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！