

外墙grc线条 芜湖grc线条 芜湖鑫辰eps

产品名称	外墙grc线条 芜湖grc线条 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

GRC构件安装方法：

- 1) 用膨胀螺丝直接将构件固定在墙体上；
- 2) 通过连接板与墙体连接，即用螺丝将构件与连接板边接，再将连接板用膨胀螺丝或焊接的方式与墙体上的预埋伯连接；
- 3) 将构件安装到钢龙骨上，钢龙骨与建筑主体结构连接；
- 4) 小型构件可以粘接于墙体上。无论采用体积连接方式，均必须经过结构计算，以满足构件在自重、风荷载、地震荷载及干湿变形、温度变形等诸因素作用下的强度和风度要求。

GRC线条EPS线条材料主体成分的不同，GRC线条是以耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，经过放射、立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功用的新型无机复合材料。EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，grc线条生产厂家，EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，grc线条厂家，加以特殊的粘结外维护层复合而成。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件，外墙grc线条，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

GRC是玻璃纤维增强水泥（Glassfibre reinforced cement）的英文缩写，70年代由英国的建筑研究机构（BRE）与皮尔金顿（Pilkington）公司研发，我国的起步稍晚于欧美，芜湖grc线条，在70年代末才开始研发，但发展迅速，现在全国研发和生产的单位已达200多家。GRC由两大原材料组成：其一为耐碱玻璃纤维，其二为水泥。国外用的是普通硅酸盐水泥，国内采用的是低碱硫铝酸盐水泥和耐碱玻璃纤维。

外墙grc线条-芜湖grc线条-芜湖鑫辰eps由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料

厂 (www.ahxceps.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在安徽 芜湖 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖鑫辰eps和您携手步入辉煌, 共创美好未来!