

# 河北埃库斯阀门D41X不锈钢法兰蝶阀厂家直销

产品名称	河北埃库斯阀门D41X不锈钢法兰蝶阀厂家直销
公司名称	河北埃库斯阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省泊头市洼里王镇泊富路北
联系电话	86-0317-8181313 18931705545

## 产品详情

不锈钢蝶阀（又称不锈钢翻板阀）采用三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的阀门叫蝶阀。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮

，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

### 优点

1. 启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
2. 结构简单，体积小，重量轻。
3. 可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
4. 低压下，可以实现良好的密封。
5. 调节性能好。

### 缺点

1. 使用压力和工作温度范围小。

2. 密封性较差。蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。

### 特点

蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90度往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。

### 方式

连接方式:法兰、丝口或焊接。

驱动方式:手动、电动、气动、伞齿轮、正齿轮转动。

适用介质:水、油品、气、蒸汽等。