

覆膜板厂家直供优质建筑夹板建筑

产品名称	覆膜板厂家直供优质建筑夹板建筑
公司名称	贵港市覃塘区嘉龙木业有限公司
价格	29.00/张
规格参数	品牌:嘉龙木业 规格:1830-915mm 产地:广西贵港
公司地址	贵港市覃塘区山北乡双岩村上岩屯
联系电话	18078009367

产品详情

广西夹板厂家嘉龙直供工地夹板 建筑夹板厂家销售建筑夹板
，厂家直销，品质有保障，多年经营经验，给你更好的服务，品质的保障

夹板 建筑夹板对于工程中使用的時候，对于建材类的原材料，正确的保养则是关系到使用次数，和其保质期长短的重要原因。

一般木料的含水在百分之八到百分之十二之间是正常的，嘉龙木业的夹板含水率可一直保持在8%-9%之间，在使用过程中不会出现开裂、曲翘等现象。所以在使用过程中，我们要做好夹板的防潮措施，置于室外的建筑夹板，要做好防雨水措施，以免建筑夹板有开裂、曲翘、断裂、腐烂等现象，影响夹板的使用寿命。

正确的使用以及日常存贮建筑夹板做到的防护工作；

- 1、提高木制品的尺寸稳定性，防止木材产生一式开裂和变形。木材夹板长期暴露在空气中会发生湿胀和干缩现象，而木材的不均匀的湿胀干缩，往往会引起木材开裂和变形，影响使用，造成浪费。
- 2、减少降等损失，节约木材资源，防止木材发生霉变，腐朽和虫蛀。原木锯解后若未及时干燥或干燥工艺不当，都可能使锯材发生开裂、变形、变色等缺陷，同时当木材含水率在20%到99%之间，容易产生霉菌，导致腐朽和虫蛀。
- 3、提高木材的力学强度，可以改善加工性能。当木材含水率低于纤维和饱和点时，木材的强度将随着木材含水率的降低而提高。例如当松木由含水率30%降低到18%时，其静曲强度将从50MPa增至110MPa。此外经过干燥后的木材，可以改善切削加工条件，提高木结构零件的强度、胶接强度与木制品的表面装饰质量。
- 4、减轻质量，提高运输能力。新制的锯材经干燥后其质量可减少30%~50%或更多。因此若能在林区或木

材进口的口岸附近将原木集中制材，集中将锯材干燥到运输含水率(20%)，然后运输到用户所在的地区再干到所需的终含水率，既可减少运费，又可以减少木材开裂、变形等到降等损失。

多年的努力开发于生产经验，嘉龙木业已经拥有国内先进的加工设备及加工工艺，技术力量雄厚，为全国的客户提供大量的优质木材产品，受到各新老客户一致好评。多年来的发展历程中，公司始终秉承“诚信、创新、务实、奉献”的发展理念，坚持“质量第一、信誉至上”的经营原则，以造福地方、回报社会为宗旨，注重“专业打造精品”，面向市场，围绕服务，时刻关注顾客的需求和期望，不断完善企业管理体系、强化产品质量，提高产品档次，着力为用户提供优良的产品和优质的服务。在内部管理方面坚持以人为本，依靠管理创新和技术进步，不断提高经济效益，赢得客户及社会各界的一致好评，更赢得了企业宝贵的外部环境 and 市场空间。

嘉龙木业期待与您的合作，相信我们优质的建筑夹板建筑多层板会给您带来无限的商机