

河堤整治格宾网箱 河道生态护坡格宾网箱 格宾网 格宾石笼

产品名称	河堤整治格宾网箱 河道生态护坡格宾网箱 格宾网 格宾石笼
公司名称	河北安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	网孔:6X8 8X10 宽度:0.3-4M 产地:河北安平县
公司地址	安平县院西经济开发区
联系电话	15930869668

产品详情

在河道综合治理工程中格宾网箱和格宾护垫是以折叠打包的形式，分件运至工地，笼盖分为分体式 and 连体式两种。 1、格宾网箱和格宾网垫格宾网箱和格宾护垫都是由厂家按设计尺寸规格采用高镀锌低碳钢丝、镀锌钢丝涂塑、镀锌5%~10%铝合金钢丝（高尔凡丝）或锌5%~10%铝合金钢丝涂塑后由机器编成双绞、六边网形结构，现场拼装成箱式网笼或垫式网笼。 格宾网箱填料格宾网箱内的填料采用外购块石，填料要保证坚固密实、耐风化。石笼内填料9~25cm粒径的部分比例应达到80%以上。

格宾网箱施工：网笼施工主要程序是立架 装料 砌平 封口等。 1、立架：将网笼错缝摆设就位，避免出现纵向贯通缝。将网笼四边立起，用绑线将相邻边沿扎紧，在绑扎过程中避免高镀锌损伤。 2、填装：填充的块石大小搭配合理，以达到设计要求的空隙度，并保证网石笼的直线外形。机械填装速度快且经济，但并不如手工填装好控制。人工进行填装要保证不刺破下层的土工膜，并形成较好的外观和密实的结构。填料必须尽量减小空隙，单块石块之间接触良好，尽可能的填紧，减少石笼中石料移动的可能性。填料尺寸属于正常范围时，各种形状的块石都要装得紧密。 3、砌平：在网笼内填块石时，外露应用粒径不小于10cm的块石，并用人工摆砌平整，以获得美观的表面及防止水流将块石从网目中淘走。应保证超填石料高2.5~3cm,以便为沉陷留有余地。 4封口：在砌筑好的网笼（网垫）上依据设计要求铺填壤土，采用人工移植当地草皮、灌木，并撒上草籽。将顶盖盖下，然后用绑扎线将两条重合的框线扎紧。

格宾网箱的特点及用途：(1)经济，工程造价低。(2)施工简便，不需特殊技术。

(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌，防止水土流失。(5)

优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性，抗腐蚀性更强，其使用寿命可达20年。