

盐城帕尔电热机械供应多种高品质的硅胶加热器

产品名称	盐城帕尔电热机械供应多种高品质的硅胶加热器
公司名称	盐城市帕尔电热机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PAER 型号:PAER-GJ 材质:镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇三官村
联系电话	13316201628 013382601628

产品详情

品牌	PAER	型号	PAER-GJ
材质	镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布	常温电阻	14.2 ()
最大电压	220 (V)	厚度	1.5 (mm)
主要用途	工业容器的加热、保温、防冷	产品认证	CE、ISO9001
适用范围	户内外		

产品描述：硅橡胶加热器（俗称硅胶发热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器，）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

产品特点：硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm),硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2w/cm²,加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

产品用途：硅橡胶加热器可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的拌热和保温（油桶加热器），使用时可直接缠在被加热物体的表面。可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。可以做为医疗设备（如血液分析仪、试管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。

产品技术参数：绝缘材料最高耐温：300度最高使用温度：250度功率误差：8%绝缘电阻： 5 m 耐压强度：1500v/5s耐电电压：6kv尺寸：最大1000mm*1000mm,最小20mm*25mm，引线长度150mm
备注：可根据客户要求的电压 功率 规格订做