

导热油加热器 帕尔

产品名称	导热油加热器 帕尔
公司名称	盐城市帕尔电热机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帕尔 最大电压:根据客户要求定做 (V)
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇三官村
联系电话	13316201628 013382601628

产品详情

品牌	帕尔	型号	273 × 1500 (2筒)
最大电压	根据客户要求定做 (V)	功率	7500-3500 (W)
额定温度	200-300 ()	主要用途	以导热油为载体, 通过热油泵强制循环而使加热后的高温导热油传送到用热设备
产品认证	ISO9001		

一、概述

导热油加热器是一种高效节能的供热设备, 它以导热油为载体, 通过热油泵强制循环而使加热后的高温导热油传送到用热设备。它能在较低的压力下获得较高的工作温度, 将加热器直接安装在导热油中加热, 闭路循环加热, 热量损失小, 节能效果明显, 可以满足最高设计温度内的各点温度的精确控制, 具有对压差、流量、温度、液位的检测进行精确控制。

该导热油加热器为一体化设计, 上部加热器桶体组成, 下部装热油泵。桶体和油泵之间用高温截止阀、单向阀膨胀节连接。设备外覆网板。

通过上方的膨胀槽向系统注入导热油, 油炉的进油口用高扬程油泵 (双泵配置, 其中一只备用) 强制循环。设备上分别设置一只进油口、一只出油口, 都由法兰连接。

二、主要性能指标

1、规格型号: 273 × 1500 (2筒)

2、性能指标

(1) 加热功率: 260kw, 其中主加热160kw, 辅助加热100kw。

(2) 工作介质：导热油

(3) 供热量：22.5 × 104kcal/h

(4) 介质最高工作温度：300

(5) 控制精度：±1

(6) 控制方式：连续

(7) 热效率：> 95%

(8) 压力：设计压力0.8mpa；工作压力0.5mpa

(9) 耐热油泵：功率15kw；扬程38m；流量87m³/h；

备用油泵：功率11kw；扬程40m；流量45m³/h；

(10) 公称通径：输出dn100；回路dn100；