

人防手动密闭阀 宁波手动密闭阀 晨悦空调

产品名称	人防手动密闭阀 宁波手动密闭阀 晨悦空调
公司名称	德州晨悦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯工业园
联系电话	18315889389

产品详情

安装时阀门上箭头标志方向应与冲击波方向（风向）一致。

人防工程通风设备安装注意事项：

1、自动排气阀门、超压防爆排气阀门安装时应符合下列要求：

- （1）阀门开启方向必须朝向排风方向。
- （2）阀门的重锤必须向下并且必须做到铅垂。
- （3）正常情况下阀门能自动关闭，且阀板与密闭圈贴合严密。

2、密闭阀门的安装，应符合下列要求：

- （1）安装前，应检查其密闭性能是否符合产品的技术指标要求。
- （2）阀门应用吊钩或支架固定，吊钩或支架不得吊（支撑）在手柄或锁紧装置上。
- （3）安装时阀门上箭头标志方向应与冲击波方向（风向）一致。
- （4）开关指示针应与阀板开关位置一致。

手（电）动密闭阀门的验收要点

1、按图纸观察手动密闭阀门安装方向，手动密闭阀制造，应保证阀门上标志压力通径的箭头与受冲击波的方向一致。因为有的风管上箭头是气流方向与冲击波方向并不一致。

2、手动密闭阀门应用手摆动阀门的手柄，使其能完全开启和完全关闭。因为有的工程在验收前阀门因锈蚀而打不开，还有的手柄被被风管或吊架阻挡，也难以完全开启或关闭。

3、电动密闭阀门应通电后现场能电动完全开启或关闭。因为有的电机在安装后没有调试，并不能保证阀门完全开启或关闭。

人防工程中的密闭阀门用于人防战时通风系统中转换通风方式，改变空气流程，人防手动密闭阀，适用于介质为空气的通风和排风管路上。阀门公称压力PN 0.1MPa，手动密闭阀制作，工作温度- 30 ~ +40℃，宁波手动密闭阀，相对湿度30 ~ 90%，介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。手（电）动密闭阀门具有一定的抗冲击波余压能力，有手动和手电动两种，安装时注意介质流向（冲击波方向）应与阀体上所标注的箭头方向一致。人防手动密闭阀-宁波手动密闭阀-晨悦空调由德州晨悦空调设备有限公司提供。德州晨悦空调设备有限公司（shop1489855758758.1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！