

西安改性塑料快速水分测定仪厂家

产品名称	西安改性塑料快速水分测定仪厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。莱希特LXT-200卓越版卤素水分仪引用传统经典物理水分测定方法(烘箱干燥法),通过称重传感器和卤素环形辐射源完美结合时时测定样品的水分含量;卤素环形辐射源是在原有的加热源中注入惰性气体卤素元素,使辐射源寿命长,温度更均匀。在卤素水分仪测定样品时,环形卤素加热源快速干燥样品;在干燥过程中,卤素水分仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。

改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成,具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业,得益于全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向中国转移,凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优势,我国已成为这些领域的制造业大国,并籍此推动了国内改性塑料行业的发展。消费升级使中国的汽车、建筑等产业进入高速增长期,随着人们对材料性能要求的不断提高,我国正成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力。

深圳莱希特LXT-200改性塑料快速水分测定仪产品参数:

最大称量值: 110g

显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围: 0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围: 室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序: 标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围: 1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器: LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上, 经过填充、共混、增强等方法加工改性, 提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能, 还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点。塑料颗粒中的水分, 即使是表面凝聚的水分, 也能引起一些与工程塑料的成型加工的问题。这种吸水性能可能会产生一些不利的影响, 包括加工中的问题, 制品的表面不好, 或制品机械性能差的问题。仅用肉眼观察是很难确定是否有水分存在。传统的塑胶水分检测方法都是用烘箱法, 但耗时长, 效率低, 深圳莱希特LXT-200改性塑料快速水分测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素线快速水分测定仪器。深圳莱希特LXT-200改性塑料快速水分测定仪引进进口自动称重显示系统, 人性化系统操作, 无需特殊培训, 自动校准功能、自动测试模式, 取样、干燥、测定一机化操作。

西安改性塑料快速水分测定仪厂家