

工业耐磨地坪 耐地地坪厂家 工业耐磨地坪处理

产品名称	工业耐磨地坪 耐地地坪厂家 工业耐磨地坪处理
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量选择工业耐磨地坪

彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量选择工业耐磨地坪

想必大家对很多地坪都有一定的了解，但是有一些刚刚接触地坪的人对彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量有一定的疑惑，不知道具体到施工的时候该如何控制。

下面就来和大家分享一下彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量的关系？

因为彩色金刚砂耐磨材料撒布上去以后，经过机械研磨以后已经将颜色渗透在底下的混凝土里了，所以不管你怎么测，金刚砂地坪厚度都是不标准的。

金刚砂耐磨地面的厚度与金刚砂耐磨材料的用量有关，金刚砂耐磨材料正常用量在每平米5~7kg，平均厚度应该在2.5~3.0mm。

因为施工的时候，没有撒料设备，只是人工撒料，不能保证每个地方的用量都一致。

有的朋友会问，这么薄的厚度如何保证地面的耐磨度和抗压度呢，这主要在与选择耐磨地面材料质量以及施工的专业性有关

如果是轻工业厂房，如：食品制造、饮料制造、烟草加工、文教体育用品，纺织厂等。

推荐金刚砂耐磨地面材料施工的用量为每平方5KG左右，做出的地面厚度大约在3mm，这个用量的耐磨度和承重性就可以达到实际使用性能，既经久耐用又能节省成本。

如果是重工业厂房，如：机械设备制造、电子制造、轮胎、化工、汽车制造等。

因这种车间厂房地面要经受大型车辆的长期碾压，无论是对地面的耐磨性、承重性、耐冲击性，还是地面的防渗透、防油性能的要求都非常高。

所以推荐金刚砂耐磨料施工的用量为每平方7KG左右，做出的金刚砂耐磨地坪地面厚度大约在4mm，能够保证地面的实际使用性能。

每个车间对地面的要求不同，所以做到的金刚砂耐磨地坪的厚度也就不一样，通过打磨，抛光，工业耐磨地坪水磨，收光，工业耐磨地坪，养护等程序完成金刚砂耐磨地坪的作业工作，金刚砂耐磨地坪完工后就非常光滑漂亮。

环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是一种环氧地坪漆，以环氧树脂为主要原料，固化剂，稀释剂，溶剂，分散剂，消泡剂和一些填料，结合特定的地板施工技术。一种由地面装饰结构制成的地板。环氧地板分为溶剂型环氧树脂地板，无溶剂环氧树脂地板和涂料状态的水性环氧树脂地板。地下室地板结构中常用的是溶剂型环氧地坪。

1环氧地坪的技术特点a) 耐磨性好; b) 良好的抗滚动性; c) 优异的抗渗透性能;

d) 中等条件下的防腐性能; E) ? 良好的附着力，确保涂层不会开裂或脱落;

F) ? 外观光滑整洁，易于清洁和维护; G) ? 2环氧树脂地板性能指标

混凝土密封固化剂是一种环保型化学建筑材料，可以弥补水泥产品的缺陷。它可以应用于混凝土地板，混凝土地板，水磨石地板，并渗透到5-8毫米的混凝土表面层。通过一系列连续的化学反应，工业耐磨地坪处理，它形成一个致密和耐用的保护层，可以持续与建筑物相同的生命。可应用于水泥地面，水磨石地板和金刚砂耐磨地板。硬化地板的优点：1，防尘，防砂，防腐，防裂，防剥落，抗风化，耐磨，硬化，抗渗，上釉，防潮2，耐酸，耐碱，耐油，易清洁3，易于维护，工业耐磨地坪哪家好，成本低4，附着力强，柔韧性好，耐冲击5，光亮亮丽

工业耐磨地坪-耐地地坪厂家-工业耐磨地坪处理由贵州耐地地坪工程有限公司提供。工业耐磨地坪-耐地地坪厂家-工业耐磨地坪处理是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。