

# 五层瓦楞纸箱 芜湖瓦楞纸箱 芜湖恒汇包装

产品名称	五层瓦楞纸箱 芜湖瓦楞纸箱 芜湖恒汇包装
公司名称	芜湖恒汇包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路西368米芜湖鼎梁智造产业园11号厂房
联系电话	15551278887 15551278887

## 产品详情

瓦楞纸箱印刷制作工艺：激光雕刻柔性版(橡胶版):一些纸箱生产企业为了降低生产成本，对一些小批量的零散订单的处理多数采用了激光制版技术进行版面的制作，这一制版技术在全国的中型以上纸箱生产企业中都比较常见。这种制版方式比较方便，需要一台计算机与一台激光雕刻机，在制版时，将用计算机设计好的版面通过的一种制版方式。

具体操作是:刻版人员将基版按设计版面的大小进行裁切，将基版按要求摆放在激光雕刻机内，并按要求进行定位，计算机输出雕刻指令，激光雕刻机进行雕刻，完成雕刻后，激光雕刻机进行提示，刻版人员需要继续雕刻，五层瓦楞纸箱，则只需按上述程序更换基版后进行操作即可。版面刻好后，制版人员需要对版面进行清理处理，将不需要的部分去掉，然后由制版人员对照小样对做好的版面进行审核，确认无误后交生产单位使用或制作挂版。如制作挂版，则需要制版人员在做好挂版后再次对照小样对版面进行审核，无误后再交生产部门使用。否则，不得投入生产使用。

近几年来，纸板的直接胶印工艺也在生产中得到应用，该工艺是将瓦楞纸板直接在特殊的胶印机上进行印刷，目前该技术在外国已经比较成熟，适合于加工薄型微瓦楞纸箱。该工艺既能保证纸箱的成型性和纸板强度，又能完成精美的面纸印刷，使其成为纸板包装的发展方向，但是我国由于制造微型瓦楞纸板技术的限制，微型瓦楞纸板市场才刚刚起步。但随着微型瓦楞纸板的发展，该工艺可能会成为我国纸箱印刷新的发展方向。

如何辨别纸箱的抗压强度：瓦楞纸箱的抗压强度是指在压力试验机均匀施加动态压力的情况下直到箱体破损所能承受的负荷及变形量。

纸箱的粘合强度，瓦楞纸板的面纸、里纸、芯纸和波型瓦楞纸的楞峰粘合程度，在一定单位长度内所能承受的很大剥离力，包装瓦楞纸箱，叫做瓦楞纸板的粘合强度，表示了瓦楞纸板裱贴的牢固度。A型瓦楞纸板的检测，剥离架的插针应采用 3mm，而B、C型瓦楞纸板剥离架的插针则应采用 2mm比较合适。剥离架上的每根插针应正好对准瓦楞槽口的中心部位，且间距调整相等后，将各只螺丝拧紧固定。粘合强度的检测试样，可从3个样箱中分别各取4块，其瓦楞方向为短边方向，材质应完好无损，瓦楞纸箱

价格，无脱胶、无起泡现象。试样规格为25mmx80mm，误差在±1.0mm以内，芜湖瓦楞纸箱，这样可较好地保证检测结果的准确性。

粘合强度的换算公式为： $P = F / L$ 。式中：P为瓦楞纸板试样的粘合强度，用N / m表示；F是试样分离时读取的力值，单位是N；L是试样长边的尺寸，单位是m。粘合剂的质量、配方以及设备、操作工艺等因素的合适与否，决定着纸板的粘合强度，而纸板粘合强度的好坏，在很大程度上影响着纸箱的抗压力强度、耐破强度和戳穿强度等性能。

五层瓦楞纸箱-芜湖瓦楞纸箱-芜湖恒汇包装(查看)由芜湖恒汇包装有限公司提供。“产品包装,塑料制品,木箱”就选芜湖恒汇包装有限公司（[www.hhzhixiang.cn](http://www.hhzhixiang.cn)），公司位于：芜湖经济技术开发区凤鸣北路，多年来，芜湖恒汇包装坚持为客户提供好的服务，联系人：晋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖恒汇包装期待成为您的长期合作伙伴！