

# 青阳著明木业 建筑模板制作 建筑模板

产品名称	青阳著明木业 建筑模板制作 建筑模板
公司名称	安徽省青阳县著明木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业园区
联系电话	13905667608

## 产品详情

### 建筑模板质量的影响因素

建筑模板生产厂家需要很多满足生产条件，才能够保证产品质量，通常来说，都有哪些因素会影响到建筑模板的质量呢？

首先是胶水的质量，会直接影响到建筑模板的质量，如果采用不合格的胶水，就会让建筑模板的粘性降低，造成模板开胶等质量问题。然后是原料，会直接影响到模板的质量。面皮与洞板、干板与潮板做出的模板质量截然不同，水份超标的原料做出的模板由于水份被强压在内部得不到释放，而水与胶水是不能相相融的，所以水份超标的部位就会开胶、起皮。加工设备也是很重要的因素，对于工作效率也是至关重要的。

再就是工艺方法，建筑模板生产厂家采用先进的生产技术，才能够保证建筑模板生产的又快，质量又好。

### 建筑模板是怎样施工的

建筑模板生产厂家表示，对于形体简单的结构构件，可根据结构施工图纸直接按尺寸列出建筑模板规格和数量进行配制。

如果是使用梁建筑模板施工的话，它的安装方法一般有单块组拼、单片预组拼和整体预拼三种。在复核

梁底标高、轴线位置无误后，搭设和调平梁模支架，包括安装水平拉杆和剪刀撑，固定钢楞和卡具，建筑模板出售，再在横楞上铺放梁底板，并用钩头螺栓与钢楞固定，拼接角模。然后绑扎梁钢筋，安装并固定两侧建筑模板，有对拉螺栓时插入对拉螺栓，并套上套管。拧紧对拉螺栓，调整梁口平直。在采用梁卡具时，夹紧梁卡具扣上梁口卡。

如果要拆除建筑模板的话，应该遵循先支后拆，后支先拆，先非承重部位，后承重部位及自上而下的原则，但是拆模时，严禁用大锤和撬棍强行拆除。

现在的建筑模板厂市场良莠不齐，想要买到好的产品，就要会辨别、会看。那么，我们该如何来辨别建筑模板质量的优劣呢？下面我们就为你介绍如何辨别：

1、看纹理：是判定建筑模板好坏的标准，有规则的纹理美观大方，不要选用那些纹理杂乱无章的建筑模板。

2、观颜色：优质的建筑模板应有自然的色调、清晰的木纹，建筑模板制作，材质肉眼可见。如建筑模板表面颜色深重，建筑模板，漆层较厚则可能是为掩饰建筑模板的表面缺陷而有意为之，在建筑模板为六面封漆时尤需注意。

3、查裂痕：中、低档的建筑模板有裂痕是难免的，但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间，这种裂痕不会延伸，可放心使用，但有的裂痕是穿透纹理的，则千万不能购买，因为这些裂痕会延伸，对今后有很大影响。

4、看节子：即节疤，可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的，活节的合理分布，反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的，国家规定：凡直径 3mm的活节子和直径 2mm的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。

5、查建筑模板压力：一般到生产基地考察的时候，可以直接跑到他的热压机前去看他打多少压，一般厂家打14mpa到20mpa不等，还有要看压机油顶的大小，因为压力是按照单位面积计算，以两个360油顶打20个压来算，受力是 $3.14 \times 0.18 \times 0.18 \times 20 = 2.03472$ 个单位，而两个320油顶打14个压受力是 $3.14 \times 0.16 \times 0.16 \times 14 = 1.125376$ 个单位，生产建筑模板厂家，差不多是第二种的一倍多，所以，用第1种压力压第二种压力出的板，12mm板会压到只有11mm

青阳著明木业(图)-建筑模板制作-建筑模板由安徽省青阳县著明木业有限公司提供。安徽省青阳县著明木业有限公司（[www.zhumingmuye.com.cn](http://www.zhumingmuye.com.cn)）位于安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青阳著明木业在板材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。青阳著明木业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青阳著明木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。