

脱硫喷射器A平鲁脱硫喷射器A脱硫喷射器供应商家

产品名称	脱硫喷射器A平鲁脱硫喷射器A脱硫喷射器供应商家
公司名称	枣强县蓝宝射流真空设备厂
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:蓝宝 型号:24 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县南关南路
联系电话	86-0318-8223536 15610905180

产品详情

[脱硫喷射器A平鲁脱硫喷射器A脱硫喷射器供应商家](#)

脱硫喷射器产品简介

我公司生产的LZS型脱硫喷射器是湿式氧化法脱硫自吸空气喷射再生氧化槽理想的配套设备，是我公司结合多年技术服务的经验自行设计、开发生产的，具有吸空气量大、氧化再生效率高、硫泡沫浮选好、耐冲刷、耐腐蚀等特点。在各种湿式氧化法脱硫装置中，配用此脱硫喷射器均能达到比原来更先进的技术指标，尤适合脱硫催化剂配套使用。且还具有易安装、易拆卸、易清理和操作简便等优点，很受用户欢迎。脱硫喷射器性能与规格规格/型号： 我公司生产的LZS型高效脱硫喷射器已在化肥、焦化、煤气、电厂、化纤等行业气体脱硫生产中广泛应用。脱硫喷射器的选型，应根据各厂的生产工况而定，一般情况下再生总液量在300m³/h以上时选用 30脱硫喷射器，以下者选用 24（或 26）脱硫喷射器为好。脱硫喷射器的运输、安装、使用要求1.脱硫喷射器主体配套的喉管以下部分在放置、运输时要拆开，喷射器本身防止碰撞，以免设备变形，同心度受到影响。2.脱硫喷射器安装要垂直同心，尾管可用卡子固定在槽钢支架上，吸气口方位可根据实际情况而定，但应保证较充分的吸入新鲜空气。脱硫喷射器的主体安装，可根据我公司工程技术人员提供的方案进行。3.每只脱硫喷射器在槽中工作介面约为2m²。脱硫喷射器支数是结合再生溶液循环量、脱硫负荷、气体净化度和被脱气体种类及工况条件等来确定的。脱硫喷射器在槽中要合理排布。4.脱硫喷射器的混合管、扩散管、尾管的尺寸，需根据再生槽泡沫溢流堰高度、有效液面高度和多孔板高度等数据及各厂工况而确定合理尺寸，更好地满足生产的需要。脱硫喷射器注意事项1.脱硫喷射器工作时，进液阀要全开，不可半开，否则会影响富液的再生效率。2.当吸空气量减少或有少量液体从吸气口溅出时，此喷射器应停止工作，进行清理喷嘴、混合管及负压室锥底中硫垢和杂物等。脱硫喷射器A平鲁脱硫喷射器A脱硫喷射器供应商家