

# 陕西地下室风机 风机 奥德诺威

产品名称	陕西地下室风机 风机 奥德诺威
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

## 产品详情

使风机风的形成在离心式风叶上形成旋流促其在筒体内形成增压；二次导流叶片将筒体内形成的乱流再进行均匀分配，降低吸力面拐角处气流的扩散速度，从而推迟拐角气流的分离，减少端壁损失，提高因激流形成的压力比，使风机在整个流量范围内压力特性稳定，通风效率大大提高；还能使风机叶片端区负荷后移，陕西不锈钢轴流风机，当反压升高时，叶中部分的气流首先被推出前缘，但叶尖部分激流还在槽道内，不易引起筒体内的气流喘振。

防腐屋顶风机，FFW防腐屋顶风机整体材料采用了玻璃纤维，重量轻，耐腐蚀，模具化生产，叶轮直径250mm~1000mm，风量可达10000，FFW防腐屋顶风机整体材料采用了玻璃纤维，重量轻，耐腐蚀，模具化生产，陕西地下室风机，叶轮直径250mm~1000mm，陕西车库风机，风机风量可达10000m<sup>3</sup>/h，由于该风机重量极轻，可使用于超薄的厂房屋顶，适用于通风，排气，排腐蚀气体的环境。

轴流风机安置完毕后，在启动前应检查风机转动的灵活性，用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。检查管道内的风门是否处于开启状态。人员应远离风机。启动风机，检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合，在检查合格后，风机，试运行10-30分钟后停止，检查风机叶片有无松动现象，减振座与底子连接螺栓有无松动，一切正常后，才正式启动，投入运行。

陕西地下室风机-风机-奥德诺威由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。西安奥德诺威通用风机设备有限公司（[www.xaaudnovel.com/](http://www.xaaudnovel.com/)）为客户提供“轴流风机,离心风机,排烟风机”等业务，公司拥有“奥德诺威”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：成经理。