

# 陕西新风风机 风机 奥德诺威

产品名称	陕西新风风机 风机 奥德诺威
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

## 产品详情

防腐屋顶风机，FFW防腐屋顶风机整体材料采用了玻璃纤维，重量轻，耐腐蚀，模具化生产，陕西新风风机，叶轮直径250mm~1000mm，风量可达10000，FFW防腐屋顶风机整体材料采用了玻璃纤维，重量轻，风机，耐腐蚀，模具化生产，叶轮直径250mm~1000mm，风机风量可达10000m<sup>3</sup>/h，由于该风机重量极轻，可用于超薄的厂房屋顶，陕西智能风机，适用于通风，排气，排腐蚀气体的环境。

离心风机较之轴流风机，缺点就是体积大，正因为两者的构造不同，在相同风量，相同风压的情况下，陕西火锅店风机，离心风机的耗电量要比轴流风机大很多，但是噪音会相对小，所以轴流风机多用在消防通风方面，平时使用的风机多选用离心风机。在酒店类高大的建筑里，很多要求优先使用离心风机轴流，就是与风叶的轴同方向的气流。离心，靠离心力把气流甩出来的。

轴流风机的安装方式是开箱检查风机各部件是否齐全，机壳外部有否碰伤，特别要注意头部整流器是否有碰伤变形，各部件联接是否紧密，叶片风机有无损伤，叶轮转动是否灵活，如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础，它必须有足够的强度和刚度，以保证能承受风机运行时的负荷，同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。陕西新风风机-风机-奥德诺威由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。西安奥德诺威通用风机设备有限公司（[www.xaaudnovel.com/](http://www.xaaudnovel.com/)）位于西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥德诺威在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥德诺威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥德诺威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。