

宝鸡防火门价格 防火门 乐乐门业

产品名称	宝鸡防火门价格 防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门门框侧壁宽度应测量门框侧壁的实际宽度，确保侧壁厚度大于检验报告样品中的门框侧壁宽度，确保侧壁耐火能力达标。双扇防火门中缝的连接方式应检查防火门的门扇与门扇中缝的连接方式是裁口形式连接还是平口形式对接，有无盖缝板，盖缝板宽度是否足够，防火门的门扇与门扇之间压合是否紧密，是否与检验报告样品规格相符。

木质防火门的制作要求，宝鸡防火门尺寸，门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，宝鸡防火门价格，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。防火门在潮湿地区，I级品应采用耐水的酚醛树脂胶，II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。制作胶合板门（包括纤维板门）时，边框和横楞必须在同一平面上，防火门面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，防火门，以防受潮脱胶或起霉。

除特殊情况外，宝鸡防火门等级，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

宝鸡防火门价格-防火门-乐乐门业由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领乐乐门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！