

# 白铁皮通风管道 通风管道 承诺环境

产品名称	白铁皮通风管道 通风管道 承诺环境
公司名称	陕西承诺环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号
联系电话	15332330585

## 产品详情

常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。给水管让排水管：除了上述第3条原因外，通常排水管道管径大，且水中杂质多。低压管让高压管：高压管造价高，且强度要求也高。气体管让水管：水流动的动力消耗大。一般管道让通风管：体积大，绕弯困难。金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和连接。阀件小的让阀件多的：山西油烟净化系统考虑安装、操作、维护等因素。

法兰间的连接用法兰卡，由镀锌钢板制作，经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体，不必像角钢法兰般打孔铆接，在两节管道的连接上用专用法兰卡，白铁通风管道，四角加90度法兰角后用螺栓连接。通风管道操作简单，提高了效率，通风管道安装，外观平整、光滑，尺寸准确，通风管道，互换性强，白铁皮通风管道，产品的质量稳定。发展趋势美国和欧洲等发达国家从九十年代采用风管的无法兰连接，目前此工艺已被广泛应用于各种工程。通风管道我国的国家标准关于《通风与空调工程施工及验收规范》中明确规定矩形风管可以采用无法兰连接工艺。北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式，效果良好。

风管法兰焊接焊缝融和良好、饱满，中央空调通风管道，无假焊、漏焊和孔洞；法兰平面度允许偏差为2mm，同一批量加工的法兰孔洞排列应该一致。风管套入连接法兰后，端面必须翻边，翻边高度不得小于6mm；翻边应平整、紧贴法兰且宽度均匀。风管及连接法兰制作偏差要求如下：风管边长b边长偏差表面平整度端口对角线端口平整度b 320 2 5 2 2b > 320 311、连接法兰在套入风管之前必须进行防锈防腐处理，且必须待漆干后方可套入风管。

白铁皮通风管道-通风管道-承诺环境(查看)由陕西承诺环境设备有限公司提供。陕西承诺环境设备有限公司(www.sxcnhj.com/)是专业从事“通风管道,排烟通风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：隋经理。