

赋安防火门 通许走廊木质防火门

产品名称	赋安防火门 通许走廊木质防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门产品生产需参照国家新标准进行

修改过后的防火门国家新标准使用与平开式的木质防火门、钢制防火门和其他材质的防火门，以及其他开启方式的防火门都可以参照此标准进行实施。

由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体，因此制成的防火门芯板是一种天然环保无任何污染的产品，且中空蜂窝状的结构能够有效地隔热，并起到防火的效果。

钢质防火门的材料要求

我们从公司技术人员了解到钢质防火门的材料要求：

- 1、钢质防火门的门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 mm ~ 1.5 mm厚钢板，扇面板采用 0.8mm ~ 1.2 mm厚钢板，加固件采用 1.2mm ~ 1.5 mm厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于 3.0 mm。
- 2、钢质防火门的门扇和门框内应用不燃性材料填实。
- 3、安装在钢质钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950 。
- 4、安装在钢质防火门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。
- 5、双扇门间必须有常盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的钢质防火门除外）。
- 6、门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4

mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm。

防火门意义上是在火情发生时发挥作用

防火门主要是从耐火隔热能力、门扇质量、启闭灵活性等方面进行检查，合格防火门使用的钢板要达到0.8毫米，填充物全部是珍珠岩。防火门意义上是在火情发生时发挥作用，可延长逃生时间。

业内人士建议，选购防火门一定要认准具备防火门生产资质的企业。防火门生产企业必须获取消防产品合格评定中心核发的《消防产品形式认可证书》方可生产、销售和安装。只有经过了各个环节的严格把关，通许走廊木质防火门，防火门才能发挥应有的作用，防得住火，才能真正的成为一道救命之门。

赋安防火门-通许走廊木质防火门由郑州赋安防火门有限公司提供。赋安防火门-通许走廊木质防火门是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.mzfhm.com）还是专业从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。