

百叶窗帘安装 中渠商贸 廊坊窗帘安装

产品名称	百叶窗帘安装 中渠商贸 廊坊窗帘安装
公司名称	保定中渠商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市北二环鑫丰国际公寓二单元1103
联系电话	15932175177

产品详情

窗帘杆如何安装：

一、窗帘杆的安装步骤：

- 1、安装窗帘盒：先按平线确定标高，划好窗帘盒中线，安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。
- 2、安装窗帘轨：窗帘轨有单、双或三轨道之分，当窗宽大于1200mm时，窗帘轨应断开，断开处煨弯错开，煨弯应平缓曲线，搭接长度不小于200mm，明窗帘盒一般先安轨道，重窗帘轨应加机螺丝；暗窗帘盒应后安轨道，重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于30mm，轨安装后保持在一条直线上。
- 3、窗帘杆安装：校正连接固定件，将杆或铁丝装上，拉于固定件上，做到平、正房间标高一致。

二、窗帘杆安装注意事项：

- 1、安装在墙上时(简称墙安)，窗帘杆离房顶或天花板约6——12cm，避免有压抑、窒息之感。
- 2、安装在房顶或天花板时(简称顶安)，窗帘杆离开墙壁约6——10cm，防止窗帘开合时，摩擦墙面，污损窗帘布。
- 3、窗框左右预留不要低于6厘米，窗帘杆的长度(不包括两端的装饰头)要比室内净宽短约18——22cm，安装完毕后，窗帘杆的装饰头与墙壁有间隙约2——6cm。

智能家居逐渐被越来越多的普通家庭所接受，智能电动窗帘控制系统是智能家居系统中重要的组成部分，采用手机端对窗帘进行控制，操作方便。下面一起来看看智能电动窗帘特点!

智能电动窗帘特点

一、自动开合

智能电动窗帘最为基本的就是自动开合的功能，例如舒服的躺在沙发上想打开或关闭窗帘安装，却又不想起身，百叶窗帘安装，就能通过手机操作来控制窗帘的关合。还可以通过对遥控的操作控制窗帘的打开程度，让其调到满意的程度。

二、定时控制

可以给智能电动窗帘进行定时，如同给闹钟定时一样，通过与其相信软件应用对其进行开启和关闭的时间设计。通过定时可以使窗帘在闹钟响起的一刻缓缓拉开。而每天固定上床休息时间窗帘就会缓缓拉上，带来静谧安宁的休息空间。

三、联动

家中当然不可能只有一个窗帘，有时候会希望把家里的窗帘同时打开或关闭，比如在天气好的时候希望把所有窗帘同时拉开，让暖暖的阳光照进室内，就可以通过智能电动窗帘的联动功能来实现。

四、远程控制

早上上班前关闭了窗帘，快要下班回家了，想提前打开窗帘，就可以通过远程控制功能来实现。

现代家居装饰用到的材料越来越丰富，就比如窗帘的种类也变得日益多样化，那么清洗窗帘是一件很麻烦的事情，洗窗帘都要如何洗呢？

1、软百叶窗帘清洗时先将窗帘关好，喷洒适量清水或擦光剂，电动窗帘安装，使抹布擦干，就可使之保持清洁光亮。至于窗帘的拉绳位置，可拿一把柔软的鬃毛刷擦拭。若窗帘较脏，则能用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂清洗，也能用少量氨水溶液擦抹。

2、滚轴窗帘把它拉下成平面，用布擦。滚轴为中空的，廊坊窗帘安装，能用一根细棍，一端系着绒毛伸进去一直地转动，遮阳窗帘安装，能除去灰尘。

3、天鹅绒窗帘应将窗帘浸泡在中碱性清洁剂中，用手轻压，洗净后放到斜式架子上，让水自动滴干，则会光洁如新。

4、帆布与布或麻制成的窗帘用海绵蘸些温水或肥皂溶液，氨水溶液混合的液体去擦抹，等晾干后卷起来即可。

5、静电植绒布窗帘这种窗帘切不能泡在水中揉洗或刷洗，只需用棉纱头蘸上酒精或气油轻轻擦拭就可以了。倘若绒布过湿，切不可用力拧绞，以防绒毛掉落，影响美观。

百叶窗帘安装-中渠商贸-廊坊窗帘安装由保定中渠商贸有限公司提供。百叶窗帘安装-中渠商贸-廊坊窗帘安装是保定中渠商贸有限公司（www.bdzqsm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：安经理。