

杭州地下车库快速卷帘门价格

产品名称	杭州地下车库快速卷帘门价格
公司名称	杭州欧维门业有限公司
价格	8888.00/套
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区古墩路413号
联系电话	0571-88779029 13325817211

产品详情

杭州欧维自动门有限公司本公司专业生产：快速防尘门、自由防撞门、快速卷帘门、高速卷帘门、大型电动平移门、杭州快速卷门、无轨悬浮门，快速软帘门、抗风堆积门、高速卷门、硬质快卷门、软帘门，pvc软门帘、杭州软门帘、工业自由门、pvc软门帘、透明

硬质快速卷帘门--集保温、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度快速安全，适用于需要频繁高速的物流通道、仓储、恒温厂房、冷库等需要快速开关门减少流量的厂房内。本信息来源于 <https://hz.ganlv5.com/>。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节约大量因空气流通而产生能量损耗，比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约 180%左右。该门型的快速开启和关闭使企业在生产及物流的转运速度得到极大的提高，门是企业物流及生产的必经通道，它的使用与选型直接关系着企业生产及物流的效率。本产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及快速修复等特性。驱动控制采用了稳定、节能、准确的士林系统来保障门体的可靠运行，可确保每年需要的无故障运行达15 万次以上。

硬质快速卷帘门配置明细 1、控制箱（台湾士林变频系统）；2、台湾森力玛专用电机；3、红外线光电保护开关；4、安全气囊（含导电胶）；5、轨道、电机罩均为冷板静电喷涂；6、手动按钮开关一个；7、整套门激光切割构建；8、木箱包装；9、（可加装遥控和手机开、关门）。五、技术性能说明名称硬质快速工业门

控制系统硬质快速车库门采用专用控制系统，内核为DSP处理芯片，系统通过接收编码器信号来控制门体的开启高度；系统具通过LED管显示故障代码功能；转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；专用系统的扭力环，位置环，速度环三环全闭；系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置，使门体在限位位置停止时，丝毫不差；断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整。电机过载过流保护。电机系统电机驱动系统采用森力玛电机系统：稀土永磁同步电机；品牌编码器；刹车系统；大惯量行星减速机；应急手动开启机构；1，森力玛电机的恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到，快速反弹；2，过载能力强，在一些高频次场合开关每天可以工作千次以上。末端缓冲基于森力玛电机的恒扭矩的特性，使门体运行起来更为平稳，并解决了门体在运行中的燥音问题，末端缓冲技术有效保护减速机与运行机构的刚性损伤，可按实际需要数字式调节不同速度，快-慢-停全长变化，减低各部件磨伤，尤其对减速机构的保护最为突出。提升机构该门的铝合金涡轮导向承重轨道，是公司专利技术，确保门帘在启闭过程的高速运行，门帘与轨道转动摩擦使噪音有效控制，根据现场安装结构可分为：涡轮吸入式、椭圆吸入式、重直提升式、90度标准拐弯提升式或更多的轨道方式，标准为涡轮吸入式，其它提升方式需要和我司销售人员提前预约。门体机构门帘为分体装配结构：断桥隔热的铝合金门板、多层次密封胶条、消音承重铰链、聚氨酯导向轮等几个部分组成：1.保温门板标准厚度为40mm,宽度185mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗风强度可达12级根据国际色卡标准颜色；可选颜色金色、白色、闪银、蓝色、灰色、咖啡色等多种；2.通过软连接胶条将门板间进行密封，软连接部分折叠寿命达百万次以上；.铰链承重方式设计使门帘接合处不受力，门板之间不接触，长时间后还可保持平整性；4.门体运行时是通过聚氨酯材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，高速运行时。安全系统1.红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降。可以利用外接红外线装置，来控制门的快速反弹。可通过参数的修改来简便的设定反弹速度。也可通过修改参数来决定红外装置的功能定义，例如碰红外时

，是单次起作用反弹还是长期使门不动弹等功能，都能通过修改参数来决定。2.底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在zui开门，有效的保护下方物体或行人避免事故。抗风能力抗风能力32 m/s（国标抗风等级12级）透明视窗优质的聚碳酸酯板，双层结构的设计既保证门体内外的保温效果，又保持了良好的透明性及采光效果，其内外清晰可见，外观彰显档次。密封性能导轨密封，门板中间密封，门体顶部密封、门体底密封，多重密封确保门体内外的气密以及隔离效果。保温性能对于已安装的关闭状态的门（4x 3m）保温性能K 0.6 W/（m²?K）快速修复