

开沟施肥回填一体机 履带式开沟施肥回填一体机履带式除草旋耕机

产品名称	开沟施肥回填一体机 履带式开沟施肥回填一体机履带式除草旋耕机
公司名称	曲阜圣隆机械设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:圣隆 型号:SL90 产地:曲阜
公司地址	山东省济宁市曲阜市阳春路1号
联系电话	0537-4567705 13188825626

产品详情

曲阜圣隆机械新款式履带式开沟施肥回填一体机，可以实现水溶性液体肥料和颗粒肥粉状有机肥同时播撒，深松深埋地下并完成回填，多元化施肥，一机多用，节省人工。

目前，我国经济作物机械化程度比较低，劳动成本越来越高，传统施肥方式施肥深度较浅，造成作物根系上浮，使作物的抗旱、抗病能力降低，严重影响作物的产量和果品品质，因此我公司研制了自走式多功能开沟施肥机，该机是我公司推出的新发明产品，能根据作物生长的不同需求把肥料送到作物根部。提高了作物对养分的吸收能力和肥料的利用率，并且可一机多用。有五大功能：开沟施肥自动回填一次性完成（除土杂肥），单独开沟，更换回填和旋耕装置后可进行回填和旋耕作业，单独除草既减轻了果农劳动强度，提高了生产效率，又节约了劳动和生产成本，机器体积小，重心低，操作灵便，可原地转向，适用于葡萄，果树，枸杞等经济作物的开沟施肥作业一机在手轻松管理果园不发愁，水果年年大丰收，果树种植好帮手）

产品特点：

适用各种山地，丘陵、平原、旱田、大棚、果园、及狭窄地作业，适合各种土质：冻土、硬土、粘土、黑土地，山地，软土均可使用。多功能履带式开沟施肥机可以实现大型机械无法进入的果园、小块土地、大棚、茶园、丘陵、山地等不同的地形和土质进行作业。

随机配备五大功能的五种工具（开沟施肥回填一体，单独开沟，单独回填，旋耕刀，除草轮）

履带式开沟施肥机可以实现大型机械无法进入的果园、小块土地、大棚、茶园、丘陵、山地等不同的地形和土质进行作业。履带式开沟施肥机安装上不同的配件可以进行单独旋耕、回填、单独开沟、施肥、也可混合搭配使用。产品结实耐用，性能优越，操作方便。

禁止起步前先将旋耕机入土到耕深或猛放入土，因为这会使旋耕机损坏和拖拉机离合器严重磨损，特别严重时会使动力输出轴折断。检修保养旋耕机时，必须切断动力，以防传动部件伤人。旋耕作

业中严禁倒车，倒车时需将旋耕机升起。转弯时，必须将旋耕机升起，禁止在耕作中转弯，否则将使刀片变形、断裂，甚至损坏旋耕机。

产品主要有五大功能：开沟施肥自动回填完成（化肥+有机肥）、单独开沟施土杂肥、更换回填、旋耕、除草装置后可进行回填、旋耕和除草作业；该机体积小，重心低，操作灵便，可原地转向，适用于葡萄、果树、核桃、枸杞、蓝莓等经济作物的开沟施肥作业。

齿轮箱有杂音 旋耕机可能发生的另一个故障是齿轮箱有杂音。发生这个故障时，先检查是不是因为传动轴松动发出的振动声。传动轴没有松动，再检查齿轮是否缺齿，或因严重磨损，造成啮合间隙过大，发出的杂音。很后检查变速箱内轴承，是否有断裂和滚珠脱落现象。

本机主要有六大功能：开沟施肥自动回填完成（化肥）、单独开沟施土杂肥、单独除草、更换回填和旋耕装置后可进行回填和旋耕作业，更换风扇（单独配套）可以进行喷雾式打药功能；该机体积小，重心低，操作灵便，可原地转向，适用于果园葡萄、果树、枸杞、蓝莓等经济作物的开沟施肥作业。

万向节传动轴的安装，万向节转动轴由2个活节组成，安装时需注意2点：一是旋耕机在升起或工作状态时，方轴与套既不要顶死，还要有足够的配合长度；二是必须使方轴及套的夹叉处于同一平面内，以免影响作业质量和造成拖拉机与旋耕机传动系统及相关零件的损坏。

耐用：机身加厚，刀具都是75号猛钢锻造，非常耐磨耐用，省钱。省油：每亩地费用在5-7元钱，真正省钱。速度快：1小时能操作3亩地，培土顶16个以上的人员同时工作，省钱省力。

我厂研发生产的开沟施肥机与其他厂家的产品相比，具有明显的优势：（1）精准施肥，有机肥粉状肥可以调整到每米最低半斤的施肥量（2）开沟速度快慢可调，工作时的行走速度，最慢可以控制在每小时350米，最快每小时3000米（3）齿轮链接变速箱传动，动力强劲（4）电启动28马力单缸水冷发动机，质量可靠，动力充沛，维护方便，（5）独特的双履带坦克式设计，加上大功率发动机，使得该产品有超强的越野爬坡能力，适应各种地形（6）机身低矮，重心低，通过性强，五大功能的各种工具，均为液压升降，操作简单，使用方便（7）专业的技术售后服务，免去客户的后顾之忧，为您所购置的产品保驾护航，质保期限为一年《人为因素和易损件除外》，保修期过后，长期以成本价提供配件。

二、主要参数：

1.配套动力：35马力常柴单缸柴油机

（外形尺寸）（长宽高249×100×90）厘米

2.（施肥深度）（20~30）厘米 施肥量0-15斤/米

3.（开沟深度）（20~35）厘米

4.（旋耕、除草幅宽）100厘米（单独回填幅宽）155厘米

5.（喷药幅宽）（500-800）厘米 药箱容积300升

6.（作业速度）（450-1200）米/小时

7.（行走速度）5公里/小时